

中沃泵业 6双吸泵维护 6SH 6双吸泵

产品名称	中沃泵业 6双吸泵维护 6SH 6双吸泵
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

双吸泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵中开泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵双吸中开泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵

中沃泵业专业生产

双吸泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵中开泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵双吸中开泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵

双吸泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵中开泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵双吸中开泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵

双吸泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵中开泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵双吸中开泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵

10SH-6 250S-65 10SH-9 250S-39 10SH-13 250S-24 10SH-19 250S-14

10SH-6 250S-65 10SH-9 250S-39 10SH-13 250S-24 10SH-19 250S-14

10SH-6 250S-65 10SH-9 250S-39 10SH-13 250S-24 10SH-19 250S-14

6SH-6双吸泵

SH双吸泵厂家 S型中开泵

轴端密封可采用盘根填料密封、软填料密封或机械密封（单端面分离式机械密封，单端面集装式机械密封），用户可自行选择轴封密封方式。填料密封部件主要由填料套、填料环、水封管、填料和填料压盖等零件组成，填料部位的冷却润滑水均可通过水封管引用自身水（清水时），或接用外来常温清水（浊水时），6SH-6双吸泵维护，外来清水的压力比泵进水压力高0.05~0.10Mpa即可，6SH-6双吸泵，水量为0.8~1.2m³/h。单端面分离式机械密封部件主要由非平衡型机械密封部件和机封压盖等零件组成；机械密封部位的冲洗、冷却水均可通过水封管引用自身水（清水时），或接用外来常温清水（浊水时），外来清水的压力比泵进水压力高0.05~0.10Mpa即可，6SH-6双吸泵参数，水量为0.8~1.2m³/h；机封冲洗液入口在机封压盖的正上方。S、SA、SAP型泵为卧式安装，6SH-6双吸泵叶轮，吸入口和吐出口均在泵中心线下方，与泵轴垂直。泵体、泵盖沿泵轴中心水平分开，检修时不需拆卸进水、出水管路和电机，拆开联轴器联接螺栓和泵盖即可取出转子部件进行维修，十分方便。

1,

SH双吸中开泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵6SH-6双吸泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。

如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。S、SH型中开式单级双吸离心泵的主要另件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外，其余多为铸铁制成。水力模型：经优化设计的水力模型，不仅使泵具有优异的水力性能，并且没有轴向力(理论上)这一困扰水泵特别是大型水泵运行的难题。泵体、泵盖、叶轮经精密铸造，过流表面光滑，提高了泵的抗汽蚀性能和效率。双吸泵，作为离心泵的一种重要形式，因其具有扬程高、流量大等特点，在工程中得到广泛应用。这种泵型的叶轮实际上由两个背靠背的叶轮组合而成，从叶轮流出的水流汇入一个蜗壳中。

中沃泵业(图)-6双吸泵维护-6SH-6双吸泵由河北中沃泵业有限公司提供。河北中沃泵业有限公司（www.zhongwobuy.com）位于安国路景水泵工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中沃泵业在离心水泵中享有良好的声誉。中沃泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中沃泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.zhongwopump.com）还是从事PW型卧式污水泵，卧式泥浆泵，污水泥浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。