

金银花烘干设备价格 金银花烘干 腾龙重工

产品名称	金银花烘干设备价格 金银花烘干 腾龙重工
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊腾龙重工科技有限公司

花类烘干机

腾龙重工科技有限公司专注热泵烘干产品研发、生产、销售、售后，及提供综合烘干、除湿解决方案于一体的绿色新能源企业，玫瑰花空气能烘干机图片，腾龙品牌宗旨是“只做专业的热泵烘干机”。AOB OTE拥有完整的热泵烘干机产品产业链。

空气能烘干机的主要工作过程分为四步：压缩过程、冷凝过程、节流过程、蒸发过程。

(1) 压缩过程：低温低压的制冷剂气体被压缩机压缩成高温高压的气体。此时压缩机所做的功转化成制冷剂气体的内能，使之温度升高、压力增高，热力学上称为绝热过程。

(2) 冷凝过程：从压缩机出来的高温高压的制冷剂气体，流经冷凝器，利用风或水不断的向外界放热，凝结成了中温高压制冷剂液体。液化时制冷剂温度降低但压力不变，在热力学上称之为等压过程。

(3) 节流过程：从冷凝器出来的中温高压的制冷剂液体，经过节流装置的节流，变成了低温低压制冷剂液体。在热力学上则称为等焓过程。

(4) 蒸发过程：从过节流装置出来的低温低压的制冷剂液体，流经蒸发器，用风或水不断的向室内吸热，蒸发成了低温低压的制冷剂气体。吸收的热量变成了制冷剂的潜热，虽然温度上升不大，但内能增加很多。由于压力变化不大，在热力学上称为等压过程。玫瑰花空气能烘干机价格。

黄花菜烘干机

人工脱水干燥可采用空气能热泵烘干系统完成。将烘盘(5千克/平方)放入80度的烘房中,由于金针菜大量吸热,烘房温度会降至60-65℃,保持此温度10-12小时,然后自然降温至50℃,金银花烘干设备价格,直至烘干为止。烘干期间注意排湿,保持60%以下的湿度。脱水后的菜用手握紧不发脆,松手后又能自然带有弹性散开,相互之间不粘连。高温热泵烘干机,是我公司新推出的一款节能型烘干设备。传统的烘干设备对烘干或多或少存在一些不足的地方。比如烘干周期长,颜色不均匀,耗能大、烘干质量得不到保证等。为此,为了满足市场的需要和要求、我们郑重向您推荐一种新型烘干设备——高温热泵烘干机。

黄花菜风干机原理:翻转式风干机是由多组离心风机及与之相对应的翻转机构组成,当风干机运行到到翻转位置时包装袋或物料自动翻转180°,对物料的另一侧进行风干;经过多次翻转后将物料表面风干;该机风源采用常压低温风有效地保护了物料本身的色泽度,且设备运行速度可调。

设备功率:10.1kw

带式干燥机性能特点

可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得理想干燥效果。

设备配置灵活,金银花烘干,颜料带式干燥机特点,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。

大部分空气循环利用,金银花烘干设备生产,带式干燥机,高度节省能源。

独特的分风装置,金银花烘干机金银花杀青机,使热风分布更加均匀,确保产品品质的一致性。

热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套。适应物料

脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、-纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子无器件老化、固化等。空气能热泵烘干设备在中药材烘干领域应用十分广泛,普遍应用于金银花、怀菊花、枸杞、麦冬等重要材的烘干,节能设备有限责任公司生产的全封闭除湿型空气源热泵烘干设备,已经成功批量烘干了大量药材,烘干后药材卖相好,药性保留高,更好的提高了药材的使用价值和经济价值。

金银花烘干设备价格-金银花烘干-腾龙重工由潍坊腾龙重工科技有限公司提供。潍坊腾龙重工科技有限公司(www.wf-tenglong.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.hmhongganshebei.com)还是从事山东高频干燥厂,潍坊高频烘干哪家好,木材真空烘干机图片的厂家,欢迎来电咨询。