

云南塑胶跑道 滇耀体育 云南塑胶跑道的环保性

产品名称	云南塑胶跑道 滇耀体育 云南塑胶跑道的环保性
公司名称	昆明滇耀体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座
联系电话	13888220263

产品详情

混合型塑胶跑道铺设步骤：

(1) 首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平（如水泥砼基础需酸洗）。

(2) 底胶铺设：铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

a)按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。

b)铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。

c)刮胶时速度均匀，及时对露出底面、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。

d)成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。

(3) 面胶的摊铺：

a)刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。

b)时刻观察胶面的厚度。

c)刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。

d)喷胶，确保颗粒不脱落。

(4) 工艺线喷划：按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。

塑胶跑道底层施工程序

- a、基础验收整改：现场检测基础情况。
- b、铺装前准备工作：组织全体铺装人员认真熟悉图纸了解设计意图，解决运动场中技术难点。
- c、正式铺装：

(1) 除尘清洁：将跑道沥青混凝土面打扫清洗干净。

(2) 平整度校检找平：用自来水对整个场地进行试水，在凹陷用聚氨酯底料补平。

(3) 底胶铺设：基材为双组份空隙式聚氨酯和黑胶粒的混合料，要求搅拌均匀，云南塑胶跑道施工，充分；将搅拌后的混合料运到摊铺位置，根据材料用量，进行倒料，摊铺

(4) 面胶的喷涂：（平均3-4mm）

材料：底层铺设经检测符合要求之后，即可喷面（约3-4mm）。面漆为双组份聚氨酯，固化剂与主剂比例为1：2.5。

此喷面层共分二层喷面，首先喷面完全固化后才可以沿另外一个方向喷涂第二层喷面。

(5) 标志线测画

胶面铺装完成后，全场清洁干净后，既可开始划线。

塑胶跑道的特色

颜色：专用聚氨酯颗粒，外表颜色柔软，颗粒状表层，防止耀眼扎眼阳光的反射，漂亮

耐久，并可选用多颜色调配。

经济：保护便当，节约管理费用。

安全性：可防止摔倒所发作的运动损伤。

粘接性：格外施工处理，粘接力强，可克制水分上升，无气泡，剥离等景象。

平整性：施工运用自流平资料，外表平整，能契合格外平整的竞赛场地请求。

耐冲击力：具有强韧的弹性层及缓冲层，云南塑胶跑道的环保性，可吸收微弱的冲击，外表不会受损。

抗钉力：在受力较好运用最频频的百米起跑点，也不会遭到钉鞋或起跑架损坏。

耐磨缩性：不会由于田径器件的重压而无法恢复弹性。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，云南塑胶跑道，满意各级校园长时间，高运用频率的需要。

冲击力吸收：适度吸收脚步冲击力，削减运动损伤，长时间练习及竞赛均相宜。

云南塑胶跑道-滇耀体育-云南塑胶跑道的环保性由昆明滇耀体育设施工程有限公司提供。昆明滇耀体育设施工程有限公司（www.yntygc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。滇耀体育——您可信赖的朋友，公司地址：昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座，联系人：张永忠。同时本公司（www.dytyss.cn）还是从事云南透气型塑胶跑道怎么样，昆明透气型塑胶跑道环保性，曲靖透气型塑胶跑道施工的厂家，欢迎来电咨询。