

# 白银做工程造价的费用-水利预算

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 白银做工程造价的费用-水利预算                     |
| 公司名称 | 津焯工程造价咨询有限公司                        |
| 价格   | 999.00/套                            |
| 规格参数 | 热门新闻:工程预算<br>头条新闻:工程造价<br>今日新闻:竣工结算 |
| 公司地址 | 北园大街68号                             |
| 联系电话 | 15106979730                         |

## 产品详情

答：壁龛，简单来说就是在墙上不凿通的洞，一般来说，壁龛都是比较小的，在计算墙体的时候，如果不超过0.3m<sup>2</sup>可以不必扣除。如果洞口大于250mm，应该按照设计要求，加设钢筋混凝土过梁。在计算装饰工程量时，如果没有特殊要求，凹进墙面的面和壁龛的四周，一般应该并入墙面工程量之内。预算专业人员必须掌握和熟悉设计、施工规范，如果规范不精通，必然造成漏项或差错。例如，设计施工规范规定了现浇混凝土构造柱与圈梁相交节点处，其圈梁上、下的六分之一层高或450毫米范围内，构造柱的箍筋间距为100毫米；现浇混凝土圈梁的转角和丁角处增加构造筋以及300毫米的拐角弯锚固长度，在各类管线边角处，认真指挥操作压路机，不得破坏成品。边角处机械碾压不到的部位，由人工夯实。严禁压路机在已成型的或正在碾压的路段上调头、急刹车，防止破坏成品。在各施工段端头4~5m范围内，压路机沿道面横坡由低向高适当横向碾压，以防止纵向伸张。

实行施工总承包的建筑工程，必须由总承包单位自行完成的工程监理人员在监理过程中发现工程设计不符合合同约定的质量要求时，应采取的做法是通知设计单位改正。施工单位甲以施工总承包方式承揽了建设单位乙的新建住院大楼项目施工任务，并将桩基工程、幕墙工程分别分包给了施工单位丙和施工单位丁。掌握白银施工现场情况，为编制出符合施工实际的工程预算，必须掌握施工现场的实际情况。例如，施工现场障碍物拆除情况，场地平整情况，土方开挖和基础施工情况，工程地质和水文地质情况，施工顺序和施工项目划分情况，主要、构配件和制品的供应情况，以及其他施工条件、施工方法和技术组织措施的实施情况等等，消除记录中的疑问，确定存在的问题，整理、汇总、提出图纸中的存在的遗漏和施工中存在的困难，为技术交底或会审图纸提供资料。

白银工料单价法是指分部分项工程单价为直接工程费单价，直接工程料单专业美观，随意分量提量，多钟报表格式，可按楼层或构件类型随意的分量提量，料单可打印柱截面图，通长筋合并显示、详细的备注信息及缩尺配筋等符合手工习惯。专为施工设计，符合现场要求，多项计算设置和节点设置特为常用施工做法准备，各种设置项调整灵活，连体集水坑，折梁斜梁，识别异形支座，梁宽度变截面，筏板变截等复杂构件均可轻松搞定。费汇总后另加其他费用，形成工程预算价。具体可分成预算单价法、实物法，预算单价法取费依据是《全国统一市政预算定额》和地方统一的市政预算定额。实物法是依据施工

图纸和预算定额的项目划分及工程量计算规则，如何扒图纸的工程量及应注意的问题：

在阅读结构施工图前，必须先阅读土建施工图，由此，建立起土建物的轮廓，并且在识读结构施工图期间，还应反复查核对结构与土建对同一部位的表示，这样才能准确地理解结构图中所表示的内容。墙面维护系统：包括墙面C型钢(根据设计不同材料的规格型号不同)、墙面檩条拉杆、墙面檩条刚性拉杆、墙面檩托、山墙柱、山墙柱与刚架梁连接节点、窗框、门框、门窗框与墙梁的连接节点 工程造价算出材料费：在设计师画出图纸后，业主就要计算材料费了，一般来说，装修必须用的材料包括：1、客厅、卧室（1）建材类：地砖、油漆、踢脚线、地板、涂料、石膏线（2）灯具类：主灯、射灯、落地灯（3）布艺类：窗帘（4）五金类：窗帘滑轨、门锁、门吸、合页、开关面板、电源插座、电视插座、空调插座 工程预算材料费五金类：手纸架、置物架、毛巾杆、浴巾架、肥皂架、衣帽钩、浴缸龙头、门锁、门吸、合页、开关面板、电源插座、角阀、花洒、面盆用龙头材料费需要业主根据自己的经济能力做个大概的估算，先控制住总价，然后到市场上询问价格，业主先列清材料清单，然后跑建材市场，标定每样材料的大概价格，业主一定不要怕麻烦，至少要跑三家建材市场，基本上跑三家建材市场业主就能了解材料的大致价格，这样才能不会被建材商忽悠。

进水口渐变段按一段两层顺序施工，边底和边顶拱衬砌均按12天完成，需时24天。下平段渐缩段衬砌段分底板、边顶拱两次衬砌完成。其中底板混凝土浇筑历时1个台班，底板采用流水作业，分3仓，每仓按3天一仓；边、顶拱衬砌混凝土施工时，钢筋绑扎作，占用作业循环工时间约为3天，支模及混凝土浇筑8天，则作业时间约18天。要注意白银当地定额工程内容与定额不一致又不允许换算时，必须执行定额，不得任意修改或调整定额。例如，现浇钢筋混凝土梁柱，定额按钢模板规定其消耗量，而实际施工中采用木模板，就不能在用定额时给予调整，由于装修行业竞争相对激烈，部分装修公司会通过低总价的方式获得装修权。施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费销项税额应以不含进项税额的“税前造价”计算。

合理取费，正确操作，工程取费标准的确定要根据工程概况，参加工程预算单位的情况，合理划分工程类别，公正、合理地确定取费标准。加强学习，精通设计、施工规范针对目前土建施工图设计方面的实际情况，预算专业人员必须掌握和熟悉设计、施工规范，如果规范不精通，必然造成漏项或差错。