

天津武清区安装感应玻璃门 维修玻璃门

产品名称	天津武清区安装感应玻璃门 维修玻璃门
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津安装感应玻璃门 维修玻璃门 天津晟捷门业是天津市一家经验丰富，信誉可靠地老牌门业服务店；

服务范围:

- 1.玻璃门维修，各种型号玻璃门地弹簧安装，维修，
- 2.玻璃门定做，钢化玻璃隔断，不锈钢玻璃门,钢化玻璃门,有框玻璃门,无框玻璃门,磨砂玻璃门3.玻璃门安装，
- 4.更换玻璃配件,玻璃门地弹簧,玻璃门锁，玻璃门地锁，玻璃门门夹,各种玻璃门拉手等，门夹，门拉手，
- 5.玻璃门换玻璃。

专业制造安装:隔断，玻璃隔断，办公室玻璃隔断，商场玻璃隔断，家居玻璃隔断。

承接各类高难度玻璃工程。我们不断开拓进取，积极开发新产品，改进服务水平，不断提高产品质量的同时，提高售后服务水平，让广大客户用上安全门放心门省心门！

本公司专业服务团队及时专业快捷的服务车辆和设备能为广大客户提供优质高效的上门服务。我们的服务承诺，门类急修:

20分钟到场，30分钟解决一般性问题；门类安装:20分钟到场测量，设计，当天安装完毕。

优厚的售后承诺:一年质保，两年保修，三年维护。（凡是购买于我司产品，所提供服务均只收配件费用，季度保养检修维护等均免费。）

本公司宗旨:明明白白报价。实实在在装修。您的满意是我们的追求！

A、材料要求

- 1、玻璃门的型号规格应符合设计要求，五金配件配套齐全，并有出厂合格证。
- 2、固定玻璃板必须和玻璃门厚度相同，且必须符合设计要求，有出厂合格证。
- 3、辅助材料、密封胶、万能胶等应符合设计要求和有关标准规定。

B、主要机具设备:手提砂轮机、玻璃刀、密封胶注射、玻璃吸盘器、细砂轮、直尺、螺丝刀、吊线坠。

C、作业条件

- 1、墙、地面的饰面已施工完毕，现场已清理干净，并经验收合格。
- 2、门框的不锈钢或其它饰面已完成，门框顶部用来安装固定玻璃板的限位槽已预留好。
- 3、把安装固定厚玻璃的木底托用钉子或万能胶固定在地面上，接着在木底托上方中引一侧钉上用来固定玻璃板的木条，然后用万能胶将该侧不锈钢或其它饰面粘在木底托上，铝合金方管可用木螺丝固定在埋入地面下的防腐木砖上。
- 4、把开闭活动门扇用的地弹簧和定位销按设计要求安装在地面预留位置和门框的横梁上。
- 5、从固定玻璃板的安装位置的上部、中部和下部量三个尺寸，以最小尺寸为玻璃板的裁切尺寸。如果上、中、下量得的尺寸一样，则裁玻璃时其裁切宽度应小于实测尺寸2mm，高度应小于实测尺寸4mm。玻璃板裁好后，应在周边进行倒角处理，倒角宽度2mm。

D、施工操作工艺

1、固定玻璃的安装:

(1)、用玻璃吸盘器把裁切好、倒好角的玻璃吸紧，然后手握吸盘器把玻璃板抬起，插入门框顶部的限位槽内后放到底托上，并调整好安装位置，使玻璃板边部正好盖住门框立柱的不锈钢或其它饰面的对口缝，接着在木底托上钉另一侧木条，把玻璃板固定在木底托上。在木条上涂刷万能胶，将该侧不锈钢饰面或其它饰面粘卡在木方上。

(2)、在门框顶部限位槽处和底托固定处、玻璃板与门框立柱接缝处注入密封胶。注胶时紧握注射压柄的手用力要均匀，从缝隙的端头开始，顺着缝隙均匀缓缓移动，使密封胶在缝隙处形成一条表面均匀的直线，最后用塑料片刮去多余的密封胶，并用干净抹布擦去胶痕。