

江苏新澎内衬不锈钢管道连接，螺纹连接，耐腐蚀管道，双金属管

产品名称	江苏新澎内衬不锈钢管道连接，螺纹连接，耐腐蚀管道，双金属管
公司名称	江苏新澎复合材料有限公司
价格	798.22/米
规格参数	标准1:CJ/T192 执行标准2:GB/T31940 外径、壁厚:可定制
公司地址	江苏省淮安市淮阴区王营工业园区新澎路1号
联系电话	0517-84969991 17766139991

产品详情

内衬不锈钢管道连接方式有很多种，对于规格小于DN80的管道，常见的连接方式为螺纹连接，下面分享一下螺纹连接的方法，供大家借鉴。

螺纹的加工

内螺纹和外螺纹加工时分2-3次切削，螺纹应清楚、完整、光滑，不得有毛刺和乱丝。如有断丝或缺丝，不得大于螺纹全扣数的10%。螺纹还应符合装配公差的要求，有1/16的锥度，防止螺纹装配时之间配合过松或过紧，影响安装质量。

螺纹的装配

为确保装配完成后的密封性，装配前可在螺纹上涂抹上食品级厌氧胶，然后开始装配、拧紧，内衬不锈钢管道连接方式采用螺纹连接时，螺纹拧紧后须露出2-3牙螺尾，这一点在管道安装的过程中非常重要，清除多余填料、外露丝牙涂刷防锈。涂刷宽度一致，涂层均匀，无流淌、漏涂现象。

目前内衬不锈钢管道连接方式选用螺纹连接以及非常成熟，江苏新澎复合材料有限公司生产的内衬不锈钢管道，采用螺纹连接的方式已广泛应用市政自来水，消防水等领域，经过多年的市场实践，产品质量稳定，安装方式牢靠，大家可放心选用。江苏新澎复合材料有限公司官网（<http://www.sinpon1111.com/hrqzyfhgg.html>）