

# 中小学校户外操场防水音响系统厂家报价

产品名称	中小学校户外操场防水音响系统厂家报价
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	60.00/台
规格参数	学校防水音响:42X20X10CM 户外防水音响:52X20X10CM 操场防水音响:62X20X10CM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 <a href="http://ygdspyx.com">http://ygdspyx.com</a>
联系电话	1341-0120973 15712181075

## 产品详情

中小学校户外操场防水音响系统，四川中小学校户外操场防水音响系统设计安装维护深圳市索想伟业科技有限公司成都学校IP公共广播系统设备，四川校园网络公共广播，室外操场防水音响系统设备安装，成都中小学校室外运动操场20W瓦30W瓦40W瓦50W瓦60W瓦80W瓦100W瓦120W瓦160W瓦240W瓦防水音柱音箱 有源防水音箱 音响设备 销售安装调试维修 现在中小学校操场音响系统主要是进行声音扩声，兼顾音乐和其它影音资料音频信号的传播，学校广播系统播出的智能化。传统的校园广播，无论是每天固定的广播：如上、下课铃，广播操，眼保健操等，还是临时的广播，如校长讲话、临时通知、家长开会、学生运动会等，都需要有专人来进行播放。实现播出智能化后，既通过单片机控制编程实现的自动播出系统，操作简单，实现快捷，自动播出系统不是独立的校园广播系统，它可放在任何校园广播系统的前端，实现校园广播系统的自动播出，定时播放，如音乐铃声、广播操、眼保健操、背景音乐。在设计时重点考虑扬声器的声场声压的均匀度和声音的清晰度。

中小学校户外操场防水音响系统，室外广场足球场防水音柱音箱，室外防水音柱厂家，有源室外防水音柱，你可能会想到一个简单的问题，为什么说室外防水音柱的质量很重要？如今，很多人在购买室外防水音柱时对产品的质量不以为然。人们可能因为挑选自己喜欢的音柱颜色款式被搞得焦头烂额，却把质量抛之脑后，随意购买它们，不考虑待涂装的表面属于哪种类型。购买时，人们仅凭某个特定产品的使用经验，或只相信某一个品牌的产品。我们还想尽可能地省钱。当我们面对两种类似的室外防水音柱时，通常会选择比较便宜的那种，省钱的感觉好极了。这种想法当然可以理解，但往往接下来会让人感到很懊恼.....我们为选购的室外防水音柱品种不正确。我们发现 室外防水音柱不易施工，或遮盖力很差。实际上，在室外防水音柱市场上，产品的质量比以往更为重要。随着大量令人惊喜的新品上市，市场日新月异。由于运用了创新技术，室外防水音柱产品越来越精细。弄清哪种室外防水音柱适合您的涂装工程至关重要。甚至稍微了解一下优质室外防水音柱的成份也是很有帮助的。

中小学校户外操场防水音响系统环境要求介绍：

- 1.运动场单独设立音控室，音控室设于运动场看台一楼。
- 2.运动场为开放式结构，要考虑音响防水、防潮、防损等问题。
- 3.运动场对面的已设立2个音柱喇叭，该音柱与校园广播和运动场音响系统相互连接。
- 4.所有管线需根据需要重新布设，但注意隐蔽。

中小学校户外操场防水音响系统，全天候户外音柱声音通透亮丽,其外壳是由铝镁合金制成,可抵挡日照雨淋、风沙雪雨,适合在户内、户外长期使用、外观精美、防尘设计适合在各种户外场合全天候使用，如公共场所，网球场，超级市场，学校，广场，景区，车站等+全天候户外音柱，声音通透亮丽，外观精美、防尘设计适合在各种户外场合全天候使用，如公共场所，网球场，超级市场，学校，车站等。

型号	额定功率	电压	单元	尺寸 (mm)
SX-60	60W	70V/100V	6.5寸 3+1	710 × 227 × 125
SX-80	80W	70V/100V	6.5寸 4+1	910 × 227 × 125
SX-100	100W	70V/100V	6.5寸 5+1	1110 × 227 × 125
SX-120	120W	70V/100V	6.5寸 6+1	1310 × 227 × 125

中小学校户外操场防水音响系统，是操场平时作为上下课音乐铃声、广播操、眼保健操、背景音乐、学生运动会。我们校园广播智能定时编程播放主机，它平滑的功率响应和出色的音色质量也可使它很好的适应近场工作。该款音箱单元组成由5只6.5寸组成;根据国家室外扩声系统设计的声学特性指标标准，在空场稳态准峰值状态下的最大声压级：

- 1.语言扩声系统一级标准要大于或等于90db;
- 2.声场不均匀度做到信号频率在1.0khz和4.0khz时测量小于或等于8db；
- 3.传声增益在125hz-4.0khz的平均值要大于或等于-8db以上为国家标准，我们设计的音频扩声系统一定要达到和超过国家规定的标准，以体现系统的优越性能。扩声系统的音响效果，应能符合以上gyj125室外扩声系统设计的声学特性指标中的语言和音乐兼用一级标准，方能达到语言清晰、无失真、声压余量充分、声场分布均匀、无声反馈啸叫。

采用5个6.5寸全频喇叭+1号角高音，外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配2路扬声器单元，音质更好，采用先进高效功率放大电路，强劲的输出功率，超强负责能力，设有1音频输入，音量可独立调节，电压输出为70v/100v，定阻输出为4-16Ω，输出功率为1500w自动选择信号强弱，信号更加稳定，有效接收距离350米。

采用uhf超高频段，比传统的vhf频段干扰更少，传输更可靠，数字锁相环多信道频率合成技术，在20mhz频率带宽内，以信道间隔，提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰，先进的自动对频技术，即使将发射机与接收机频率调乱了，您只需轻轻一按，发射机就会自动追锁接收机频率便调整一致，使用更方便。

## 设备配置清单

设备名称	型号	品牌	单位	数量
室外防水音箱		100V输入灵敏度为97db,100W功率输出，频响范围为140-15KHz，采用5个6.5寸喇叭，铝质箱体，金属网面，白色，外部尺寸为1000*200*155mm，重量为10.5kg.	只	8
前置放大器	SX-1002	设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路你好（AUX）输入，2路紧急线路输入；话筒1（MIC1）具有** SX-6228 *优先，强行切入优先功能；其次是紧急输入（ENC1、2）为第二级优先，话筒（MIC1、2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级；话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可***调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）***调节。2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*340mm，电源功耗为15WBEHRINQER	台	1
功率放大器	SX-1060	采用*****功率放大电路，强劲功率输出，***负责能力，设有1音频输入，音量可***调节，电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16，输出功率为1000W，输出频响范围为100~16KHz；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路电路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。3U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*132*464mm，电源功耗为1700W		
受控时序控制电源：	3000	采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制；***支持~220V/6000W功率输入，分为16路美式电源接口输出，每路接口可承受~220V/3000W功率输出；设有1路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用。2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*340mm，电源功耗为15W		
智能编程定时广播主机	3588	真彩色TFT3.0英寸液晶显示屏，中文菜单，单键飞梭，图形界面，人性化操作，简单易懂；内置收音机播放器及MP3 ***器，自带2G内存，***可做到32G，也可外接2G~32G SD卡；自带3路控制电源、8路分区控制，支持MIC、线路及收音机录音，也可支持消防联动紧急广播，并结合人性化广播软件，实现电脑联机编程控制（可提供红外线遥控给予选择），支持本地呼叫、远程MIC呼叫，并可实现定点呼叫；支持远程无线遥控控制，最远距离可达100米。	2	
无线手持话筒	一拖二	· UHF双接收，CPU自动选择信号强弱，信号更加稳定 · 采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠	套	
	3230	· DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在20MHz频率带宽内，以250KHz信道 · 间隔，提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰 · ***的自动对频技术，即使将发射机与接收机频率调乱了，您只需轻轻一按，		

· 发射机就会自动追锁接收机频率便调整一致，使用更方便。

有线话筒

国产

音响线

米

DVD

机柜

个

RVV2\*1.5

美河

RVV2\*2.5

PVC-20

多联

辅件

批

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询