

POLYMETRON

Z09135=A=6211/09135=A=6211哈希水质分析仪CPU主板

产品名称	POLYMETRON Z09135=A=6211/09135=A=6211哈希水质分析仪CPU主板
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	2222.00/个
规格参数	品牌:POLYMETRON 型号:09135=A=6211 产地:瑞士
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

POLYMETRON Z09135=A=6211/09135=A=6211哈希水质分析仪CPU主板

Polymetron9135在线PH计广泛用在电厂纯水和超纯水分析，检测PH/ORP值。仪器具有自动确认缓冲液的值，2个模拟输出，4个继电器，RS485串口。脉冲触点或频率输出模式，双向比例功能。

Polymetron9135在线PH计已经升级为Polymetron9500在线PH计

仪器特点：

- 1.通用性变送器（2个高阻抗输入）：可用于复合电极、pH电极、参比电极、铈电极和氧化还原电极
- 2.测量自诊断：检查pH电极和参比电极的阻抗
- 3.可用几个通讯输出：2个模拟输出，4个继电器，RS485串口
- 4.完整的变送器：脉冲触点或频率输出模式，双向比例功能
- 5.校准方法的多种选择：
 - 5-1：自动确认缓冲液的值
 - 5-2：手动设置过程校准的pH值，以及电极的偏移量和斜率特性

Polymetron9135在线pH/ORP分析仪

符合标准：EN50081-1和50082-2（EMC）

欧洲标准：EN61010-1（低电压）

防护标准：NEMA4X，IP65

外壳材料：铝和聚酯涂层金属外壳，不锈钢螺丝

电缆密封：2*PG13和2*PG11

电气连接：2.5平方毫米端子带螺丝（电源和继电器可拆卸）

储藏温度：-20-+70

环境温度：-20-+60

供电电源：100-240VAC，50/60Hz

低电压：13-30VAC，50/60Hz；18-24VDC，功率25W

分析技术参数

pH量程：0-14pH、分辨率：0.01pH/1mV、重复性：±0.02pH/1mV

ORP量程：±1500mV、分辨率：1mV、重复性：±1mV

温度：-20-+200、分辨率：0.1、重复性：±0.2

阻抗设置范围

玻璃：5M-1G

参比：1K-1M

模拟输出：2路0/4-20mA，量程范围可自由编程，1路用做pH或ORP和1路用做温度，2路用做pH或ORP，最大负载900

Polymetron 9135纯水PH/ORP分析仪，Polymetron 9500纯水PH/ORP分析仪，Polymetron8362超纯水PH系统

PH-MEASUREMENT- BOARD COMPATIBLE WITH CPU-AFTER-FEB2004 (09135=A=1501)

KIT_TO-REPLACE-CPU_PROGRAMMED WITH 9135 -PH/ORP FIRMWARE _BLUE-DISPLAY
(S(09135=A=6211) (FOR WATER CHEMISTRY ANALYZER)

PH-MEASUREMENT-BOARD COMPATIBLE WITH CPU-AFTER-FEB2004 (09135=A=1501) (FOR WATER
CHEMISTRY ANALYZER)

09135=A=1501 PH-MEASUREMENT-BOARD COMPATIBLE WITH CPU-AFTER-FEB2004 (SENSORS)

KIT TO REPLACE CPU PROGRAMMED WITH 9135 PH/ORP FIRMWARE BLUE

DISPLAY(S(09135=A=6211))

PH-MEASUREMENT- BOARD COMPATIBLE WITH CPU-AFTER-FEB2004 (Z_09135=A=1501) (FOR WATER CHEMISTRY ANALYZER)

PH MEASUREMENT BOARD COMPATIBLE WITH CPU (Z_09135=A=1501)

REPLACEMENT KIT WITH A 91XX BOARD PROGRAMMED WITH STANDARD PH FIRMWARE(09135=A=6211)

09135=A=6211 REPLACEMENT KIT WITH A 91XX CPU BOARD PROGRAMMED WITH STANDARD PH FIRMWARE, SHIELDPLATE AND MOUNTING INSTRU

09135=A=1501 PH-MEASUREMENT-BOARD COMPATIBLE WITH CPU-AFTER-FEB2004 (CONVERTER)

09135=A=1501 PH-MEASUREMENT-BOARD COMPATIBLE WITH CPU-AFTER-FEB 2004 (SENSORS)

9135 PH TRANSMITTER + RELAY BOARD 09135=A=0004

09135=A=0004 9135 PH TRANSMITTER+RELAY BOARD (SENSORS)

09135=A=0000 TRANSMITTER, 9135 PH (WATER QUALITY ANALYSER)

09135=A=0000 TRANSMITTER, 9135 PH (SENSOR)

09135=A=6211 REPLACEMENT KIT WITH A 91XX CPU BOARD PROGRAMMED WITH STANDARD PH FIRMWARE, SHIELD PLATE AND MOUNTING INSTR

09135=A=1501 PH-MEASUREMENT-BOARD COMPATIBLE WITH CPU-AFTER-FEB2004

09135=A=0004 9135 PH TRANSMITTER + RELAY BOARD (SENSORS)

09135=A=1501 PH-MEASUREMENT-BOARD COMPLATIBLE WITH CPU-AFTER-FEB2004 (CONVERTER)

09135=A=6211 REPLACEMENT KIT WITH A 91XX CPU BOARD PROGRAMMED WITH STANDARD PH FIRMWARE, SHIELDPLATE AND MOUNING INSTRUC

09135=A=0004 9135 PH TRANSMITTER + RELAY BOARD

09135=A=1501 PH-MEASUREMENT-BOARD COMPLATIBLE WITH CPU-AFTER-FEB2004

09135=A=6211 REPLACEMENT KIT WITH A 91XX CPU BOARD PROGRAMMED WITH STANDARD-PH FIRMWARE,SHIELPLATE AND MOUNTING INSTRUC

9500控制器9500.99.00704

PH电极探头\8350-08350=C=0004\PH电极 9135\进口

高频雷达液位计\ULM-31A1-YZ\3" 波角度5 ° \进口

处理器模块\140CPU65150\施耐德

溶氧表\AMI Oxysafe\0.01-20PPm 4-20mA\SWAN

电涡流传感器\VF71A\阿姆瑞VF71MCA/125

电磁阀\4WE10Y20B/AW220-50NZ4\DN10\0-31.5MPa

中间继电器\MM4XP\DC24V

继电器\MM2XP-DC110V\OMRON\进口

功率继电器\MM2XP\DC24V

CPU模块\TSX P57 4634\以太网\施耐德\进口

两位三通电磁阀\ASCO 8316G64\1/2NPT\AC220V

电磁阀\225B-121CAA\1/4NPT\AC220V\0-1MPa

两位五通双电控电磁阀\SCG551A002MS\G1/4\AC220V

阀门定位器\DVC2000\1/4NPT\FISHER

电磁阀\SCG551A017MS\1/4NPT\AC230V\0-1MPa\进口

电磁阀\SCG553A017MS\1/2NPT\AC220V\0-10bar

电磁阀SCG531C001MS\1/4NPT\AC220\0-1.0MPa进口

电磁阀\SCG551A001MS\1/4G\AC220V\0-1MPa

电磁阀\L12BA452OG00040\10mm\AC220V\0-10MPa

变频器\6SE6440-2UD27-5CA1\380V 7.5kW

热继电器\LR9F5371\380V\132-220A\进口

光电传感器\RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116\P+F

压力传感器\SCPSD-250-04-17\Parker

pOWERfLEX40,22B-D010N104,AC380V,4kW

变频器\PowerFlex40\380-480V 0-400Hz 4kW\AB

电动蝶阀\BR821 150 044E EA\DN150

行程开关\WLD2 MEMA A600 TYPE 4and13

智能定位器\v18345-1010521001 含反馈装置\1/4NPT\ABB

线性单元\LE25.1 11.5-23kN 100mm\电动执行机构\进口

线性推力器\LE12.1\电动执行机构\进口

毛细管组件\6786901\硅表 9610\进口

硅分析仪试剂组\2035600\HACH 9610SC\进口

PH电极\Z08362=A=2000\酸度仪 Z08362\进口

PH表电极CPS11D-7BA21

硅表校准冲洗泵\695=004=004\9210\进口

硅表试剂脉冲泵\695=114=001\9210\进口

COD分析仪试剂\LCW420 HACH\固定量套

瓦振延伸电缆\84661-26\TSI系统\3500\本特利\进口

3300XL11mm前置器\330780-50-00\TSI系统\本特利3500

前置器\330180-50-00\本特利

位置开关\D4A-4501N\进口

行程开关\OMRON WLCA12-2N A600\IP66

限位开关\OMRON WLCA2-2\IP66

行程开关\D4V-8108SZ-N AC250V 5A\IP65

转速监控器\IM21-14-CDTRI\1mHz-10kHz\0.1%\进口

氧备件包\CNA-89.157.012\AMU Oxytrace\进口

滤芯\HC8314FKZ39H 1 1000\进口\颇尔

滤芯\HC8314FKZ16Z\国产\颇尔

滤芯\30-150-219\进口\NOGENT

反渗透膜\BW30FR-400/34\进口

温湿度变送器\RHP-3D11\ -20-60 \4-20mA\IP66

漏电保护器\Vigi iC65 ELE 30AS /2\16A

漏电保护器\Vigi iC65 ELE 30AS /4\63A

漏电保护器\Vigi iC65 ELE 30mA 2P\32A

漏电保护器\Vigi iC65 ELE 30mA 2P\25A

漏电保护器\Vigi iC65 ELE 30mA 2P\63A

漏电保护器\VIGI IC65N D50A ELE 3P 30mA\50A

漏电保护器\VIGI-IC65N-D32-ELE-3P-30mA\32A

漏电保护器\VIGI IC65N-D16-ELE-3P-30mA\16A

漏电保护器\VIGI-IC65N-D25-ELE-3P-30mA\25A

针型阀\SS-6DBSW8T\DN12\700 \41.3MPa

推力器\IQML20\电动执行机构

COD组合阀COD40-70A YY0000156\COD分析仪CODmax进口

高压球阀2.0SSV02-4500-F22-EA\2"\ASMEB16.34进口

电磁阀\322H75-2995-481865C5F\进口

保位阀\IL201-N02\0.14-0.7MPa\SMC\进口

信号转换器\Tri-Loop 333D\罗斯蒙特

微动开关\JS-307 6HM1-1 0317\凝结水\卡位式\IP67\进口

压力开关\4RN-EE4-N4-CIA\螺纹\进口

减速箱\GS160.3\440.7:1\进口

小型空气断路器\C6A.C65N\AC400V\6A\3P

熔断器\RO55 6A 5 × 25\AC250V\6A

977HP SIZE:2 PRESS UNITS:PSIG max inlet:150 cap:100 RANGE:6-20 MAX CASING PRESS:150

CPU主板Z09125=A=1002

显示屏Z09135=A=6211

CPU主板Z09135=A=6211

9135测量板Z09135=A=1501

PH电极Z08362=A=2000

PH电极Z08361=C=0000

PH电极Z08350=C=0004

PH电极Z08350=C=0005

氧化还原ORP电极Z08351=C=0000

超纯水PH分析仪Z08362=A=0010

PT100温度探头Z08362=A=1001

PT100的3米电缆Z08362=A=3001

PT100的10米电缆Z08362=A=3002

PT100的20米电缆Z08362=A=3003

3米电极电缆359016 , 10110

10米电极电缆359016 , 10120

20米电极电缆359016 , 10122

流通池Z08362=C=4000

PH4缓冲液363130 , 00500

PH6.88缓冲液363131 , 00500

PH9.22缓冲液3631328