

3M5419

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 3M5419 |
| 公司名称 | 西咸新区沣东新城万嘉惠百货店 |
| 价格 | 5500.00/支 |
| 规格参数 | 规格:635mm*33m |
| 公司地址 | 宝安区沙井中亚硅谷 |
| 联系电话 | 15012764567 |

产品详情

型號 3M5419 基材 聚酰亞胺

颜色：琥珀色 厚度 0.07 (mm) 寬度 635 (可分切)mm

長期耐溫性 280 () 短期耐溫性 320 ()

3M 5419是由聚酰亞胺背材和硅橡膠膠粘劑組成的膠帶，可耐高溫至260度，遮蔽區域無焊液滲透，移去膠帶后，金手指表面無殘膠型号3M 5419 基材 3M超高分子量-[聚乙烯](#)(UHMW-PE)膠帶 厚度 0.07 (mm)

寬度 635MM 長期耐溫性 280 () 短期耐溫性 320 () 适用范围 -34~107 短期耐溫性 -34 ()

膠系 [丙烯酸](#) 延伸系数 300% 用途特性：耐摩擦-(UHMW-PE)膠帶有助于保护塑

料和金属的滑槽,导轨和容器免受磨损.能为许

多涉及到油墨,[胶水](#)

或密封剂的涂覆或胶粘类应用提供一个便于清洁的表面。低摩擦系数加上耐磨腐蚀能力，使这种胶带成为许多噪音的振动问题的有效解决办法。 耐摩擦——UHMW-

PE膠帶有助于保护塑料和金属的滑槽、导轨和容器免受磨损。

低摩擦系数——这一特性加上耐摩特性，能为许多噪声和振动方面的问题提供一个有效的解决方案。 无

粘滞/防沾粘——UHMW-

PE膠帶能为许多涉及油墨、胶水或密封剂的涂覆或胶粘类应用提供一个便于清洁的表面。