

# 管道用气相防锈蜡 深圳气相防锈蜡 中圳德兴防锈材料

产品名称	管道用气相防锈蜡 深圳气相防锈蜡 中圳德兴防锈材料
公司名称	中圳德兴（北京）防锈材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号
联系电话	13520136125 13520136125

## 产品详情

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

美国RUST-X授权中国总经销商

注意事项：

- 1、被喷涂车辆和设备一定要干燥无灰尘。
- 2、将桶内产品摇匀，倒入喷漆用的喷枪壶内（与喷漆的操作方法相同）
- 3、喷涂时应戴口罩、胶皮手套。
- 4、正常喷涂应反复两次，间隔为 5 - 10 分钟，厚度达 7 - 10 微米效果最佳。

产品经喷涂 1 小时后会自然风干成膜。

美国RUST-X是专门为工业各个领域提供高质量防锈产品和服务的公司，总部在加利福尼亚，产品生产基地分布于美国，印度，新加坡，印尼，澳大利亚，气相防锈蜡用途，意大利、迪拜，墨西哥和中国台湾。有超过500+防锈产品种类，在汽车，航空航天，气相防锈蜡去除，轨道交通，金属加工，机械，电子元件等行业为客户提供合适的防锈方案。

VCI气相防锈系列产品

防锈油、水基防锈剂、水基防锈添加剂、防锈涂料、防锈蜡、防锈纸、防锈贴纸、防锈膜、防锈袋、热收缩膜、铝箔防锈膜、可拉伸防锈膜、防锈粉末、气相防锈盒、防锈海绵、干燥剂、清洗剂、金属除锈剂。

目前在上海、天津、江苏、河北、安徽、黑龙江、广州、福建、大连、沈阳各地均有总经销商二级经销商，管道用气相防锈蜡，为客户提供本地化的服务。

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

美国RUST-X授权中国总经销商

金属零件锈蚀指其与周围环境发生化学或电 化学作用而引起的破坏或变质。当零件暴露在潮湿的空气中，由于其表面对大气中的水有吸附作用，在零件表面就会形成很薄的湿气层—水膜，当这层水膜达到一定厚度（20-30个分子）时，就将形成电化学腐蚀。这类电化学过程将随温度的升高和水中溶解的 CO<sub>2</sub> 和SO<sub>2</sub> 等因素而加剧。这样零件表面的铁原子就不断溶解，形成溶解于水膜的 Fe(OH)<sub>2</sub>，因 Fe(OH)<sub>2</sub> 在水膜中不稳定，进一步与水膜中的氧和水作用而形成不溶于水的Fe(OH)<sub>3</sub>，并沉淀附着在被腐蚀的零件表面上，深圳气相防锈蜡，形成红褐色的锈层。

VCI-164气相防锈蜡是一款防锈性能良好的涂料，在恶劣的室外条件下它可为金属制品提供优良的锈蚀抑制保护，可以采用溶剂油或碱性清洗剂去除此产品所形成的硬膜。

产品特点：

灵活性强

优良的盐雾保护

室外保护性能良好

可保护多种金属

良好的抗紫外线能力

脱水性优越

硬膜，热稳定性可达200

管道用气相防锈蜡-深圳气相防锈蜡-中圳德兴防锈材料(查看)由中圳德兴（北京）防锈材料有限公司提供。中圳德兴（北京）防锈材料有限公司（[www.qixiangfangxiu.com](http://www.qixiangfangxiu.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.dexingvci.com](http://www.dexingvci.com)）还是从事气相防锈材料，VCI气相防锈材料，RUST-X气相防锈材料的厂家，欢迎来电咨询。