

抹墙机图片 抹墙机 程工机械

产品名称	抹墙机图片 抹墙机 程工机械
公司名称	北京程工机械技术研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区丰台镇程庄路67号1幢
联系电话	18911733335

产品详情

全自动抹墙机是如何工作的？

全自动抹墙机是如何工作的？

现在大多数行业要求机械化，对于建筑行业也是如此，建筑行业牵扯到多个环节，采用的机械种类也是多样的，抹墙机就是多种产品的一种。全自动抹灰机有效的将现代化电器和机械巧妙的结合，针对抹灰的特点开发而成，完全可以取代传统的人工抹灰方式，抹墙机图片，大大提高了工作效率

新型全自动抹墙机改变过去现场组装的弊端，无需组装直接使用，该机分为两种移动方式，一种采用可变底轮，方便找平。另一种采用可变轨道，机器运行平稳，解决地面不平，激光定位复杂慢的毛病，该机自动定位移动方便。二者都可直接使用无需再次组装。机箱采用分离式设计，降低了整机重量，增加平衡感。抹灰过程中阴角一次到位，遇洞口门窗可直接穿越，中途可以随意叫停，自动保护。

全自动抹墙机可以完全到底，一毫米不留。阴角可以完全施工到位，而且定位牢，定位快。利用打点的方法解决定位慢，定位难，误差大等的问题。利用振动器让抹灰板充分震动解决了人工抹墙容易出现空鼓，裂痕的问题。本机具有操作简便，造型美观，运行平稳，结实耐用，抹墙机，移动方便，定位快，无需拆卸等优点。大大提高了材料的利用率和工程进度。

程工全自动抹墙机的抹灰板背后有震动，一次性即使抹3公分不掉墙，无空鼓，厚薄按点走，无需调整。填满灰后，只需点一下启动开关，机器自动上升，离顶部约50公分后，抹灰板会自动改变角度，完全到顶后一毫米不留，并会自动压光下来，到底自动停机。

抹墙机的如何操作

墙面打点（中部点距地面 1.6m，底部点距地面400px，每隔1.5m打一个点），提前一天做。

墙面浇水（砖墙）。提前一天做

量房间高度，加合适的接头。（机器里的立杆是抹2.85米房高的，如果房间高就要加相应该的接头）

安装立杆。（两个人安装，确保丝扣链接处平整）

安装拉手。（拉手分左右）

接上电源，如果电源指示灯一直亮，说明三相电源是正确，如果灯亮一下就熄了，电源输入反了

点向上按钮，使机器立杆上升距天花1-50px

锁紧液压，拉起拉手

定位(一人扶中杠，另一人拿支子并踩液压)

踩液压，立杆上升并顶紧天花板，机器固定。

加灰，点启动键机器上升

机器到顶后，振动5-7秒，关闭电源，再开启电源，机器下降并压光墙面。

机器到底部后，松液压

点下降按钮（下降50px既可），立杆下降。

移动机器(使机器抹板紧贴墙面并平移机器)，使两板墙之间有50px的距离相接。

从新定位，进行第二板墙的工作。

每天机器使用及时清洗。清洗之前先断开电源。

灰斗板，振动器部位用水管直接冲洗，机器面板部位禁止用水冲洗，只能用布擦。

什么是抹墙机？

什么是抹墙机

抹墙机就是自动给墙面抹灰的机器，抹墙机属于建筑机械领域，其优点，实用性强，在抹墙灰施工中省去打点，抽条等工序，抹墙机哪里有卖，省力省时，携带方便，操作简单，全自动抹墙机，工程质量优多，特别是一些没有任何抹墙经验和技术的工人都可使用。

粉墙机又名：抹灰机、抹墙机。是一种专门可以墙面抹灰的机器，通过底盘的上面安装有竖向龙门架和对向刮板架的卷扬机，在刮板架的两立柱内侧安装有在底盘以上且与底盘连接的料斗，料斗通过卷扬机

可上下滑动地依附在两立柱上，龙门架的一侧在料斗一端头立面上部设有出料口，出料口的下部安装有刮板；在料斗内，顺其宽度方向支承有拨辊，电机通过减速机与拨辊连接，料斗的另一端设有进料口

抹墙机图片-抹墙机-程工机械由北京程工机械技术研究院提供。“自动粉墙机,抹墙机,抹灰机,腻子喷涂机,砂浆喷涂机”就选北京程工机械技术研究院(www.cg2002.com.cn)，公司位于：北京市丰台区丰台镇程庄路67号1幢，多年来，程工机械坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。程工机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.bjsjptj.com)还是从事北京粉墙机价格，北京程工粉墙机多少钱一台，粉墙机110S多少钱的厂家，欢迎来电咨询。