

# 龙门吊出租租赁 四川良元吊装桥梁建设 龙门吊出租租赁公司

产品名称	龙门吊出租租赁 四川良元吊装桥梁建设 龙门吊出租租赁公司
公司名称	四川良元吊装安装工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号
联系电话	13688059188

## 产品详情

### 龙门吊出租

#### 龙门吊表示方法

##### 一、型号标准

门式起重机用代号、额定起质量、跨度、工作级别4个主要要素特征表示型号。

##### 二、单主梁门式起重机

其符号有:MDG、MDE、MDZ、MDN、MDP、MDS。

如:MDN-单主梁单小车抓斗吊钩门式起重机;

MDS-单主梁小车三用门式起重机。

##### 三、双梁门式起重机

其符号有:MG、ME、MZ、MC、MP、MS。

如:MG-双梁单小车吊钩门式起重机;

ME-双梁双小车吊钩门式起重机。

## 龙门吊出租公司

安全无小事！吊车桥门式起重机的安全-结构部分安全要求

安全无小事，责任重如泰山！

拘小节，成大事者！

结构部分安全要求

通道和平台表面要防滑，地板上的孔洞和间隙的尺寸应不能使直径为0.02m的球穿过。在任何情况下单个孔或间隙的面积应小于400mm。通道离下方露出的动力线的高度小于0.5m时必须在这些区域采用实体式地板。

当通道靠近动力线时，必须对这些动力线加以保护，防止不慎触及。

安全无小事！吊车桥门式起重机的安全-结构部分安全要求

安全无小事，责任重如泰山！

拘小节，成大事者！

结构部分安全要求

栏杆

离地板面距离超过2m的平台、走道，应设置防止操作人员跌落的手扶栏杆。手扶栏杆的高度应不低于1m，同时要有高度不低于100mm的踢脚护板和不少于一根的中间栏杆，并能承受1000N的水平移动集中载荷。

进行安装、拆卸、试验、修理和保养时，如果工作部位高于地板面2m，应在起重机或臂架上采取适当的措施确保人身安全（诸如扶手、把手、安全装置等），并使人员能够到达这些部位。

起重机带通道部分，凡存在从1m以上高度跌落危险的地方，龙门吊出租租赁公司，应提供连续的护栏，龙门吊出租租赁，踢脚板高度不得小于0.1m。护栏允许开口，但开口处应有防止跌落的保护措施，龙门吊出租租赁公司，护栏高度不得小于1m，龙门吊出租租赁公司，同时要有踢脚板和中间栏杆。对净高不超过1.3m的通道，护栏高度可以减到0.8m。沿通道至少要有有一个扶手。对沿建筑物墙壁或实体墙结构设置的通道，允许用扶手代替护栏，这些扶手的中断长度(例如为让开建筑物的柱子、门孔)不得超过1m。

其它

结构件的布置应便于检查、维修和排水。

高强度螺栓连接必须按设计技术要求处理并用专用工具拧紧。

龙门吊出租租赁-四川良元吊装桥梁建设-龙门吊出租租赁公司由四川良元吊装安装工程有限责任公司提供。四川良元吊装安装工程有限责任公司（[www.sichuanliangyuan.com](http://www.sichuanliangyuan.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。良元吊装——您可信赖的朋友，公司地址：联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号，联系人：周经理。