

张家口附近水泥杆精选生产厂家

产品名称	张家口附近水泥杆精选生产厂家
公司名称	保定市冀达水泥制品制造有限公司
价格	480.00/根
规格参数	品牌:冀达 型号:190-12米 产地:河北
公司地址	保定市尹固工业区88号
联系电话	0312-7081132 13932213452

产品详情

张家口水泥杆

张家口水泥杆

张家口电力现状

张家口电网目前有35千伏及以上变电站215座、变电容量14574兆伏安，其中220千伏变电站21座，110千伏变电站55座，35千伏变电站139座；维护35千伏及以上架空线路共计540条、9198公里,其中220千伏架空线路85条、总长度2592公里，110千伏架空线路155条、总长度2943公里，35千伏架空线路300条、总长度3663公里，形成了北部风电送端电网、中部和南部双环网构成220千伏骨干网架，110千伏电网覆盖所有区县，35千伏、10千伏电网分层分区可靠供电的网架结构，历史最大负荷为239万千瓦。是保障“西电东送”的大通道。区域内有500千伏变电站5座、开关站1座、串补站1座，500千伏线路25条、1913公里，在冀北公司五家地市公司中线路长度最长，是“西电东送”北部通道，担负着保障北京安全可靠供电的重要任务。

张家口地区水泥杆外观质量标准

一、表面裂缝 预应力、部分预应力水泥电杆不得有环向和纵向裂缝。非预应力水泥电杆不得有纵向裂缝，环向裂缝宽度不得大于0.05mm。

二、局部碰伤

各类水泥电杆的局部不应碰伤。但如碰伤深度不大于10mm、每处面积不大于50cm²时，允许修补。

三、漏浆 模边合缝处不应漏浆。但如漏浆深度不大于10mm、每处漏浆长度不大于300mm、累计长度不大于杆长的10%、对称漏浆的搭接长度不大于100mm，允许修补。法兰盘与电杆结合面不应漏浆。但如

漏浆深度不大于10mm、环向长度不大于1/4 周长、纵向长度不大于50 mm 时，允许修补。

四、内、外表面不允许露筋

五、内表面混凝土不允许塌落

六、水泥电杆表现不允许有蜂窝

七、麻面、粘皮 电杆表面不应有麻面或粘皮。但如每米长度内麻面或粘皮总面积不大于相同长度外表面积的5%，允许修补。

八、钢板圈坡口至混凝土端面距离大于钢板厚度的1.5倍且不小于20mm。

张家口地区水泥杆供货业绩

2012年3月参与河北省农网升级改造工程水泥杆招标项目，并且顺利在张家口标段中标，供应张家口涿鹿县、阳原县、张北县、蔚县、万全县、怀来县、赤城县10-12米水泥杆2000余根。

2012年5月供应宣化15米监控水泥杆。

2012年6月供应沽源县和康保县大唐风电厂建设所需的300和400等径电杆。

2013年4月供应张北县供电公司10米和12米法兰水泥杆。

2014年8月供应张北乌登山50MW风电场工程预应力等径电杆和一种新型水泥底盘。

2015年9月供应龙源尚义陈所梁风电场30万千瓦项目中升压站所使用的300等径水泥杆和架构钢梁。

2016年8月在国家电网公司冀北电网2016年(新增)配网线路材料协议库存货物招标中标锥形水泥杆

2017年3月供应张呼高铁（张家口段）12米电力电杆和8.5米信号水泥杆。

2018年7月中标国网北京电力公司35kV线路迁改(延崇高速)工程，供应崇礼190-12米，M级非预应力电杆。

2019年11月在第二批农村电代煤配电网建设项目10KV电网改造工程中供应宣化190-10米，I级和190-12米，M级水泥电线杆

2020..... 精彩即将开启

2020年北京（张家口）冬奥会即将到来，电力平稳运行是整个冬奥会顺利召开的基础。保定市冀达水泥制品有限公司将向张家口地区供应更高标准的10米、12米、15米、18米锥形水泥杆和变电站专用的等径电杆，服务张家口人民，助力2020冬奥会！

