

# 保定水泥电线杆厂家 12米水泥杆供应商

产品名称	保定水泥电线杆厂家 12米水泥杆供应商
公司名称	保定市冀达水泥制品制造有限公司
价格	500.00/根
规格参数	品牌:冀达 型号:190-12米 产地:河北
公司地址	保定市尹固工业区88号
联系电话	0312-7081132 13932213452

## 产品详情

### 12米水泥电线杆

12米水泥电线杆是10kv配网线路最常用的一种杆型，不同厂家生产的电线杆质量也不尽相同。保定市冀达水泥制品有限公司结合多年生产经验，总结出影响12米水泥电线杆质量好坏的有两大因素。

一、生产工艺 较传统的人工生产线而言，现代化的水泥电线杆生产线具有绝对的优势。现代化生产线有先进的生产设备，高速离心机，大型环保蒸汽锅炉，自动混料机，自动喂料机。高速离心机的好处是，生产的12米水泥电线杆离心度均匀、光滑。大型环保锅炉的好处，电线杆蒸养时间和温度差别，大型锅炉养护温度高，电线杆强度高。自动混料机的好处，混凝土搅拌均匀，生产的12米水泥电线杆强度均匀。

二、原材料 常见的12米水泥电线杆，其原材料主要以水泥，石子，钢筋制作而成，一些极个别的水泥电线杆生产厂家为了减少生产成本，在电线杆的原材料上做起了文章，在生产过程中，水泥标号降低，钢筋尺寸减少，混凝土配比不准，均会导致后期的水泥电线杆表面出现蜂窝、麻皮，严重的出现横向和纵向裂缝，最终使得电线杆的力学性能大打折扣，严重影响了线杆的质量。

### 12米水泥电线杆永久标识规范

一、 190mm 梢径的12米电杆，应距离根部端3.5m处环电杆标一条标识线；

二、在距离根部端3.5m 处横向标注电杆生产厂家的厂名（简称），字体高度为80mm；厂名永久标识采用模压，字体采用宋体，且要清晰；

三、在距离根部端3.5m 处纵向标注电杆弄号规格及强度，举例： 190 × 12 × K × Y  
（ 190梢径12m,强度等级K级，预应力电杆），喷黑色油漆,字体高度为80mm；字体采用宋体，且要清晰。

四、电杆顶部和底部也有的需要加入接地螺母，杆顶接地螺母一般距梢部0.5m左右，特殊情况根据客户不同要求而定；下端接地螺母：主要是防止雷击，避雷的作用，位置根据杆长而定。

总之，所有12米电杆的标志需严格按照GB/T4623-2014《环形混凝土电杆》中9.1 条款执行。

## 12米水泥电线杆安装方法

12米水泥电杆主要分为整根杆和法兰杆两种，两种的安装方式也不尽相同，我们先从最常见的整根杆讲起。

12米水泥电杆的安装程序一般是：先挖一个一米见方的基础坑，深度大概在2米左右，然后将坑底用三合土夯实，放置一块DP-8的水泥底盘，然后距离电杆根部1米处放置一块KP-12的水泥卡盘，最后将电杆放置基础坑中，调整好位置进行填土，在电杆填土时注意要填干土，以防松动。

12米法兰水泥杆安装相对来说就比较简单些，由于电杆基础已经提前做好，我们在安装时，只需要将基础上的地脚螺栓插入12米水泥电杆根部法兰上的螺栓孔即可，然后放上垫片，用螺母拧紧即可。

这两种12米水泥电杆的安装方法各有利弊，整根式的电杆比较费力，但是造价低廉；法兰式的电杆安装操作简单，但是成本较高。

保定市冀达水泥制品有限公司位于风光秀美的古城保定，北临祖国首都北京，南靠省会石家庄，交通十分便利。公司始建于始建于2003年4月23日，是专注于水泥杆研发、制造和销售的综合型企业。公司拥有新型现代化厂房三座，三级实验室一座，水泥电线杆模具500余套，现代化养护设备50套，员工300余人，主要以生产水泥电线杆为主，年产7米到18米预应力混凝土电杆、环形钢筋混凝土电杆8万根，产品销往东北、河北、北京、内蒙、河南、山西以及保定周边市县，深受广大用户信赖！