

# 恩兴，轻质发泡水泥网，轻钢免拆模板，金属扩张网，大型厂家

产品名称	恩兴，轻质发泡水泥网，轻钢免拆模板，金属扩张网，大型厂家
公司名称	安平县恩兴丝网制品有限公司
价格	6.50/平方米
规格参数	恩兴:600*2.5 03, 04, :900*2.5 河北安平:200*200*150
公司地址	安平县大何庄乡东羽林村39号
联系电话	15324288879

## 产品详情

### 有筋扩张网用途

有筋扩张网厂家——河北恩兴丝网制品有限公司专业生产有筋扩张网、免拆模板网、快易收口网、建筑灌浆网、金属扩张网、镀锌扩张网、轻钢别墅有筋扩张网等等金属制品。

### 轻隔间有筋扩张网

方法：喷浆

#### (1) 经济效益：

- 1、重量轻，易装订于龙骨轻钢结构，施工快速。
- 2、易裁剪，易安装水电管材。
- 3、墙面特薄，增加使用面积。

#### (2) 应用场所：

- 1、高低层住宅轻隔间，捉浆有筋扩张网，防火墙；
- 2、构造隔户，隔间；
- 3、楼中楼板，隔间墙；
- 4、厂房内外墙，建筑有筋扩张网，围墙；

## 5、地下室防潮复式壁。

### 有筋扩张网规格

有筋扩张网孔型：4.5\*15mm、5\*10mm、10\*20mm、9\*20mm、8\*20mm、10\*16mm、10\*18mm；

有筋扩张网板厚：0.25-0.6mm；

有筋扩张网筋高：4mm/8mm；

有筋扩张网筋距：75mm/150mm；

有筋扩张网宽度：600mm/910mm；

有筋扩张网长度：2200/2440mm

钢网箱) 建筑模网是由两片固定于竖身槽形加劲肋的钢板网(类似蛇皮网)再用沿加劲肋间距

100mm(用 4低碳钢丝)或间距200mm(用 z5冷轧带肋钢筋)的水平折钩拉筋构成空间三维体系的网架结构，这种结构使得低强度粉煤灰混凝土在其内部流动自如；使混凝土达到不振捣自流平自密实程度，并满足其刚度和强度要求。具有渗滤效应、环箍效应、限裂效应和消除由传统模板引起的容器效应，避免砼收缩引起的变形和裂缝，确保了工程质量，其砼10天即可达到设计强度。砼浇注后不拆除，可代替钢筋骨架作用，且具有良好的抗剪性和延性；梁板柱与墙体均为现浇砼，其整体性强，对抗震十分有利。建筑模网可按建筑物使用功能和设计要求在工厂内制成各种规格和形状，适宜各种建筑构件，及一般工业与多层民用建筑。