

定做包装卷膜 倍特包装材料 包装卷膜

产品名称	定做包装卷膜 倍特包装材料 包装卷膜
公司名称	东莞市倍特包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田坑村城乡路84号
联系电话	13112852595

产品详情

自动包装袋卷膜需注意的事项

4、每卷卷膜，复合膜，复合卷膜，铝塑复合膜的接头数是怎样规则的？

答：接头国标要求是整批膜70%的无接头，15%答应有1个接头，10%答应有连个接头，5%答应有2个以上的接头，可是你也能够直接要求供货商整批每卷卷膜的接头数不得超越1个。并选用拼接的形式，接头处用赤色或黄色的胶带做为夺目的符号。

5、卷膜，复合膜，复合卷膜，纸巾包装卷膜，铝塑复合膜的切边的齐整度是怎么要求的？

答：卷膜的切边差错要求操控在1mm以内，不然会良莠不齐，严重影响出产功率。

6、卷膜，复合膜，复合卷膜，铝塑复合膜的印刷质量有什么要求？

答：卷膜印刷品需求留意的是：刀线、版污、套色禁绝，刀线、版污肉眼不行见即为规范，印刷色彩主张您和供货商签定上下差错，定做包装卷膜，即可接受的规模。套印差错大于0.02mm，包装卷膜，版辊找国内一线的制版公司，尽量找供货商有10个色彩印刷的机器来印。

使用磁粉离合器；

使用力矩电机；

使用直流电机。

磁粉离合器宜价格便可获优异能；力矩电机卷径变化大时不好用；大容量和自动接纸多使用直流电机。

三、锥度张力

一般情况下采用定张力卷取收料，面包包装卷膜，料卷增大相内侧材料力矩变大，产生打滑即卷取收缩。再有材料收缩及空气放出指向中心压力加大材料被挤坏或被横向挤出，产生所谓竹笋现象。靠近卷芯方产生绉纹，使表面凹凸不平。解决这些问题，就是卷径逐渐变大时张力应逐渐减小，即采用锥度张力。卷取时初始张力决定了卷取终了时张力。其减少程度叫锥度。一般使用10%-50%锥度。例如用30%锥度；即以10kg张力开始，则从7kg张力结束，这时变化比率材料和机构能是不同，厂家应经试验做出各种类型试验曲线，生产中对照调整。

1. 范围? 本标准适用于公司生产所用的卷膜的检验、验收。?

2. 质量要求:?

2.1?规格：符合合同规定的要求。?

2.2?印刷：图案清晰，色度饱和，?字迹正确、工整，?无重影、漏印，套色套位准确。?

2.3?材质：符合合同规定的要求或同样板一致。?

2.4?卷筒两端平齐，?正负偏差小于0.5mm，卷筒复膜紧凑，平整，版面清洁。?

3. A类缺陷:?

3.1?材质不符合合同规定的要求。?

3.2?规格尺寸偏差大于2mm。?

3.3?印刷图案不清晰，?套色套位偏差大于0.5?mm，版面有污渍。?

3.4?印刷内容及排版错误。?

3.5?卷膜厚度不符合合同要求。?

4. B类缺陷: 4.1?规格尺寸正负偏差小于2mm。?

4.2?套色套位偏差小于0.5mm。?

4.3?版面色斑小于5个，皱缩细线宽度小于0.2mm不超过4条。?

4.4?卷筒两端切面突出小于0.6mm。?

定做包装卷膜-倍特包装材料(在线咨询)-包装卷膜由东莞市倍特包装材料有限公司提供。东莞市倍特包装材料有限公司（www.dgbpk.com）位于东莞市横沥镇田坑村城乡路84号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前倍特包装材料在塑料包装制品中享有良好的声誉。倍特包装材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。倍特包装材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。