

包装卷膜 定做包装卷膜 倍特包装材料

产品名称	包装卷膜 定做包装卷膜 倍特包装材料
公司名称	东莞市倍特包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田坑村城乡路84号
联系电话	13112852595

产品详情

(

3)单工位无溶剂复合机制造起来相对简单，自动包装卷膜厂家，造价也较低。而且，定做包装卷膜，单工位无溶剂复合机结构紧凑、占地面积小，一般情况下可实现一人操作。在人工成本持续上升的当下，单工位无溶剂复合机确实有着不小的吸引力。

总体来看，目前大多数无溶剂复合机都采用单工位机型，在国外该类机型也占到70%以上。

双工位无溶剂复合机

双工位无溶剂复合机是在一个放卷架(或收卷机)上同时安装两个料卷或芯管，并能实现不停机接换卷的无溶剂复合机。我公司通过几年的技术储备，特别是与多家用户深入沟通之后，于2013年初正式推出了首台国产SLFI00OAT型双工位无溶剂复合机。

与单工位无溶剂复合机相比，食品卷膜包装，双工位无溶剂复合机主要有以下优点。

(1)高效率。通常情况下，无溶剂复合机的稳定工作速度为300~600m/min，比干式复合机高出约2~3倍。但由于需要停机更换料卷，因此有效工作时间大打折扣，设备实际利用率降低。而双工位无溶剂复合机则可以大大缩减更换料卷时升降速和停机的时间，极大地提高了生产效率，一般产量可高出70%以上。

(2)明显降低操作强度。单工位无溶剂复合机需要频繁更换料卷和芯管，一个放卷或收卷单元平均每15~30分钟更换一次，每个班次停机更换料卷次数多达数十次，这非常消耗操作人员的体力，同时也会伴随一定程度的紧张，包装卷膜，这样势必会影响无溶剂复合生产的进度和产品质量。双工位无溶剂复合机不停机接换卷的优势则能很好地规避这一点。

赛洛汾、尼龙，两面电晕处理薄膜等与油墨膜的亲合力很强，危险性大，所以应事先与油墨厂洽商，采取适当的对策赛洛汾、尼龙，两面电晕处理薄膜等与油墨膜的亲合力很强，危险性大，所以应事先与油墨厂洽商，采取适当的对策赛洛汾、尼龙，两面电晕处理薄膜等与油墨膜的亲合力很强，危险性大，所以应事先与油墨厂洽商，采取适当的对策 包装卷膜-定做包装卷膜-倍特包装材料(诚信商家)由东莞市倍特包装材料有限公司提供。东莞市倍特包装材料有限公司（www.dgbpk.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！