

## 45批发代理 阿科玛33 45 热熔胶级eva

产品名称	45批发代理 阿科玛33 45 热熔胶级eva
公司名称	东莞市神牛化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑料城塑常路77-78号
联系电话	18825773741

## 产品详情

当创新的新型设计需要创造独特的热熔配方时，阿科玛Evatane是一个非常不错的选择，阿科玛33-45，原因在于可以使用许多方案进行结合比配；也包括可挤塑、注塑、涂覆和吹塑。

我公司在大陆范围经销供应

阿科玛Evatane 通用系列EVA原料

### 法国阿科玛EVA28-420产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
------	----------	------	------

数据单位

物理性能

密度		ISO1183	
0.95	g/cm <sup>3</sup>		

熔体流动速率	190	/2.16kg	ASTM D-1238	370-470
	g/10min			

机械性能

硬度	ASTMD-2240
66	

断裂拉伸强度 MPa	ASTM D-638	2.5
断裂伸长率 %	ASTMD-638	800-1000
热性能		
熔融温度 65	DSC	
维卡软化温度	ASTM D-1525	<40

法国材料生产商阿科玛公司(Arkema)光伏级主要推出新级别乙烯-醋酸乙yi烯共聚物(EVA)，特别设计用于光伏太阳能面板。这款新产品的牌号为Evatane33-45PV，含有18-42%的乙yi酸乙酯。是专为薄膜或晶硅等密封包装材料设计，阿科玛33-45良好粘度，可用来生产太阳能电池板。Evatane33-45PV具有很好的光学性能及良好的透光性，同时有很好的交联能力及加工性能。

阿科玛公司主推法国阿科玛EVA树脂42-60为无规共聚物，乙烯和醋酸乙yi烯酯由高压

根尖的聚合工艺。

法国阿科玛推出全新品牌——Evatane牌EVA聚合物。这是我们致力于成为您选择的化学方案提供商之旅的重要里程碑。这一品牌体现了我们专业知识之深之广、我们对创新和创造的渴求以及我们立志成为您的合作伙伴，助您事业成功的决心。

我们在中国大陆范围经销供应

法国阿科玛Evatane EVa原料

柔韧性EVA/法国阿科玛/28-800 柔软，高光泽EVA进口塑胶

产品参数性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能

密度 ISO 1183 0.950 g/cm<sup>3</sup> 熔体流动速率 190 /2.16kg ASTM D-1238 700-900 g/10min机械性能 硬度  
ASTM D-2240 60 断裂拉伸强度 ASTM D-638 1.5 MPa 断裂伸长率 ASTM D-638 600-900 % 断裂伸长率

ISO 527-2 300-900 %热性能 熔融温度 DSC 61 维卡软化温度 ASTM D-1525<40

阿科玛EVA产品以Evatane为商标，广泛应用于多个化工领域，包括热熔粘接剂、线缆、聚合物改性技术、太阳能板、石油添加剂、沥青和油墨等。阿科玛是全球性的化学品公司及法国领先的化学品生产企业，阿科玛33-45批发代理，年收益高达67亿欧元。

在经济全球化的今天，我们郑重承诺，神牛塑料将一如既往，以真诚的态度、优质的服务，阿科玛33-45高透明性，把顾客价值放在首位，并与广大客户保持更加和谐融洽的合作，希望通过自己的勤勉务实、开拓进取，与新老客户共铸辉煌！

我们在中国大陆范围经销供应

法国阿科玛Evatane EVA原料

42-60 EVA 阿科玛EVATANE? 用于热熔胶、电缆、油墨 物性参数:

Characteristics	Value	Unit	Test Method
-----------------	-------	------	-------------

Vinyl Acetate Content	>41	% Wt	FTIR (Internal Method)
-----------------------	-----	------	------------------------

Melt Index (190 ° C / 2.16 kg)	65-85	g/10min	ISO 1133 / ASTM D1238
--------------------------------	-------	---------	-----------------------

Density (23 ° C)	0.96	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
------------------	------	-------------------	----------

Melting point	52	° C	ISO 11357-3
---------------	----	-----	-------------

Vicat softening point (10N)	<40	° C	ISO 306 / ASTM D1525
-----------------------------	-----	-----	----------------------

Ring & Ball temperature	95	° C	ASTM E28
-------------------------	----	-----	----------

Elongation at break	900-1100	%	ISO 527 / ASTM D638
---------------------	----------	---	---------------------

Tensile strength at break	5	MPa	ISO 527 / ASTM D638
---------------------------	---	-----	---------------------

Hardness Shore A	42	-	ISO 868 / ASTM D2240
------------------	----	---	----------------------

45批发代理-阿科玛33-45-热熔胶级eva由东莞市神牛化工有限公司提供。东莞市神牛化工有限公司 ( evatp ee.1688.com ) 是从事“塑料原料,通用塑料,工程塑料,热塑弹性体。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨瑞。同时本公司 ( www.snhge va.com ) 还是从事杜邦eva，EVA原料，杜邦220w的厂家，欢迎来电咨询。