

包装设备真空泵 马力机电生产制造 中山真空泵

产品名称	包装设备真空泵 马力机电生产制造 中山真空泵
公司名称	东莞市马力机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门上南路南栅第5工业区3号4楼
联系电话	13650009957 13922976853

产品详情

带您了解真空泵的选购注意事项——马力机电

1.恰当地挑选真空泵的工作部位。每个泵有必须的工作中气体压强范畴，因此，泵的工作部位应当设在这一范围内比较适合，而不可以让它在25~30mmHg下长期性工作。

2.真空泵排出去的油蒸汽对自然环境的危害怎样。假如自然环境不容许有环境污染，能够选无油真空泵，或是把油蒸汽排在户外。

3.无油真空泵的工作中气体压强应当考虑真空设备的极限真空泵及工作中气体压强规定。如：某真空干燥加工工艺规定10mmHg的工作中真空值，采用的机械泵的极限真空值最少要2mmHg，能超过1mmHg。一般挑选泵的极限真空值要高过真空设备工作中真空值一个半到1个量级。

马力机电一家专业致力于无油真空泵发展的实力厂家，欢迎有需要购买的客户致电咨询！

马力机电带您了解真空泵的使用注意事项

真空泵工作前必须做到：

1.查验真空泵及真空管路系统软件的闸阀应是不是严实、灵便，并处在泊车时需有的电源开关部位。冷却循环水管道、闸阀是不是严实、灵便、功能强大。

2.查验排气阀的水位线是不是符合要求，底端应无煤泥堆积和不阻塞滤液管。

3.查验机器设备的保险装置是不是齐备合理。

4.与真空过滤机驾驶员联络，掌握真空过滤机驾车数量和编号，分配交付使用的真空泵。

马力机电专业的无油真空泵制造厂家，欢迎有意向购买的客户致电咨询！

马力机电带您了解真空泵的使用

真空泵的使用应注意的事项，马力机电为您初步分析：

1.使用真空泵时禁止将液体直接吸入无油真空泵内，若在无油真空泵工作过程中吸入少量液体，真空泵使用结束后不要立即关机应抽空气至少0.5-1小时以排空。如果所抽容器里面含液量较大请选用水环式真空泵更为合适。

2.保持无油真空泵的通风良好，以利于散热、延长寿命等。

购买无油真空泵就选马力机电，马力机电欢迎您的致电！