振动变送器 HZD-B-9F/DC24V

产品名称	振动变送器 HZD-B-9F/DC24V
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	780.00/套
规格参数	品牌:上振仪 型号:HZD-B-9F
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

振动变送器 HZD-B-9F/DC24V

机壳振动变送器广泛应用于电力、钢铁、石化等行业的风机、水泵、压缩机、汽轮机等旋转机械和其它设备测振。

机壳振动变送器技术指标

量程：

3.1：振动加速度量程1～5g峰值；

3.2： 振动速度量程10～100mm/s有效值（可选）,风机常选:0-20mm/s,输出:4-20mA;

3.3： 振动位移量程100～1900μm峰峰值（测量类型及量程可按用户要求定制）；

3.4：分辨率：0.05%；

3.5：温漂：≤0.1%／℃ ；

3.6：适用温度：（-20～ +80℃）；

3.7：供电：+18～+35 V；

3.8：可承受zui大冲击：2000g；

3.9：输出：4～20mA，1--5V ，1-10V 。（可选）满量程时Vbuf为1Vp-p；

3.10：负载：zui大可以驱动500Ω负载；

3.11：频响：10～1000Hz

3.12：横向灵敏度：<2%；

3.13：重量：340g左右；

振动变送器 HZD-B-9F/DC24V技术指标：

1. 测量范围：频率：10～300Hz　　振幅：0～200um　0～500um
0～800um（峰—峰值）　　烈度：0～20mm/s　0～25mm/s　0～50mm/s（真有效值）

直流电源：+24VDC±10%

功　耗：＜2W

输　入：电涡流传感器探头

记录输出模式：4~20mA（负载≤500Ω）

测量量程：0-500um

方式：

设定点：2点（警戒、危险 ）

继电器状态：常失电

继电器输出：2组常开继电器（警戒，危险）

触点容量：250VAC/3A或30VDC/3A

延时：1~9秒内可选

大型旋转机械轴振动变送器HZD-B-9A-HZD-B-9D-HZD-B-9F

l精度：

标准输出误差：1%

l工作环境：

工作温度：-20°C~70°C

存储温度：-30°C~85°C

相对湿度：20~95%无冷凝