热电 Heracell VIOS 160i CO2 培养箱

产品名称	热电 Heracell VIOS 160i CO2 培养箱
公司名称	北京宏达恒业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛默飞世尔:165 L 160i:电解抛光不锈钢舱室 美国:精度高
公司地址	北京市大兴区黄村兴政东里
联系电话	18518085352 13681257155

产品详情

新一代Thermo Scientific Heracell VIOS 160i 全新CO2培养箱专门用于培养研究、制药和临床应用中的干细胞和原代细胞等敏感样品，可提供理想的体外环境。

直热式舱室

165 L（5.8 立方英尺）电解抛光不锈钢舱室，占地面积紧凑，易于堆叠

标准的左侧开门方向，可选开门方向，增加了灵活性

THRIVE 主动气流技术

舱室内置风扇轻柔吹送干净潮湿的空气，使其在舱室内均匀分布，确保了 一致的环境

所有参数可在十分钟内快速恢复，保障了稳定的培养环境

在箱门打开期间自动停止功能将禁用风扇操作，从而限度地减少了空气交换

ISO 5 HEPA 过滤

舱室内置 HEPA 可不间断地每 60 秒对整个舱室内的空气进行一次过滤

培养箱内的空气可在五分钟内达到 ISO 5 级无菌室空气质量标准

通过减少污染物在内部表面的附着能力提供持续防护

保湿水箱

直热式水箱可提供稳定的高水准相对湿度控制，防止培养物变干

外壳可防止颗粒物和洒落的培养基进入水箱

无冷凝内舱室可防止污染物滋生

湿度恢复速度是传统增湿水盘设计的 5 倍

为了简化水量控制，可在不移除搁架或培养物的情况下对增湿水箱进行灌注或排水

原位传感器和探头

提供过热保护的双温探头 带有运行备份

可选择带 rH 补偿的热导 (TC) 传感器或单光束双波长红外 (IR) CO2传感器

O2控制范围：1 至 21%（低氧）和 5 至 90%（高氧）

无菌运行的高温消毒循环

通宵循环简化了清洁过程，无需对部件进行单独高温高压灭菌

180 ° C 循环可确保对舱体的所有表面进行一致的 6-log 灭菌 消除了生物污染物

直观的交互式 iCAN 触摸屏控制

方便的屏幕用户提示和提醒， 可轻松 导航

可选择不同语言简化操作：英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、日语和普通话

可通过性能曲线以及错误和数据记录查看培养环境的变化

美国热电HERAcell VIOS 160i CO2培养箱技术参数：

我公司是一家专业的综合性实验室仪器设备集成供应商，公司代理德国EPPENDORF，美国热电，瑞士梅特勒，德国赛多利斯，德国IKA,日本奥林帕斯等国外知名品牌以及上海博迅，重庆澳浦，上海易测，上海安亭，科大中佳，上海弗鲁克，上海青浦沪西，江苏其林贝尔，江苏荣华，香港大龙，江苏昆山等多个国内知名厂商的产品，是集批发零售售后于一体的综合性实验室设备集成供应商！公司秉承客户至上的原则全方位的为客户服务。

电话：18518085352联系手机：13681257155 期待您的咨询