

清淤排污泵QYF18-10清淤排污泵

产品名称	清淤排污泵QYF18-10清淤排污泵
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:QYF 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

清淤排污泵QYF18-10清淤排污泵增泵体内空间的密封效果可进一步描述为电动机的底座与泵体之间密封连接，密封的空间为油室，油室内的输出轴上安装有双端面密封副，双端面密封副的两个密封端面分别连接电动机的底座与泵体。清淤排污泵QYF18-10清淤排污泵由于压水室的内部压力较高，因此介质往低压区（泵盖与主轴间隙处）泄漏，螺纹旋向与主轴转向相反，故螺纹套随主轴旋转时产生向压水室内部的液压与压水室压力互相平衡，因而有效阻止了压水室压力的泄漏，相比于常规的水泵，潜水排污泵的叶轮和泵体的过流通道通常都比较宽，这样有利于杂物的通过，但对于小口径潜水排污泵仍然存在泵和管道被污水中丝状物堵塞的现象，这就需要能将污水中大丝状物改变为小丝状物的潜水排污泵。

气动清淤排污泵产品介绍

安装时，耦合架沿着导杆下滑至出水管座处，在潜水排污泵泵体的自重作用下，耦合架上的斜面与出水管座上的配合斜面楔紧，潜水排污泵的泵体端部与出水管座密端面紧密贴合，完成自动耦合安装。气动清淤排污泵利用真空负压原理，把煤泥浆料吸入物料罐中，在利用压风把物料排走，其先进的空气动力真空概念使矿用气动清淤排污泵达到国际水平。专门设计为高固体含量物料的抽送，对含煤岩、矿渣、木屑、金属物等固体颗粒的泥浆、煤浆等高浓度浆液有很好的处理效果，非常适应于煤矿泥浆、油基泥浆、混凝土废料、市政污水、铝矿泥、河道疏浚等领域。导杆的另一端与出水管座固定连接。

气动清淤排污泵主要特点

纯气动更安全。空载运行对泵没有任何危害，且性能稳定。能抽排高浓度浆料及松散固料。全不锈钢制作、耐酸防腐，耐磨性好。

QYF气动清淤排污泵产品使用条件

a) 清淤泵由吸料管进水口潜入水下。

- b) 输送介质温度不超过40 。
- c) 工作环境温度 (5 ~ 40) 。
- d) 输送介质的PH在4 ~ 10范围内。
- e) 含固体颗粒的直径不超过20mm.
- f) 适用气压范围0.60MPa ~ 0.70MPa.

QYF气动清淤排污泵主要技术参数

型号 扬程 流量 入料浓度 耗气量 整机重量

QYF20/30 (A) 30m 20m³ 10 % 2.5m³/min 82kg

QYF20/30 (B) 30m 20m³ 30 % 3.5m³/min 370kg

QYF20/30 (C) 30m 20m³ 50 % 5.5m³/min 1000kg

QYF气动清淤排污泵产品优势及特点

过污能力强，可抽送具有流动性高固体含量物料

纯气动产品，无任何电子器件，安全可靠。

机组结构紧凑，设计巧妙，可实现自动运行。

运动部件与物料不接触，无磨损，运行稳定，使用寿命长。

空载或过载对设备无损伤，维护简单。

体积小，重量轻，移动灵活，操作方便，适用范围广泛。

能耗小，节能环保。

清淤排污泵QYF18-10清淤排污泵耦合架上设有与出水管座配合的斜面。清淤排污泵QYF18-10清淤排污泵固定架及出水管座上分别设有与中空螺纹孔匹配的螺纹柱。