

# 5立方湿式喷浆机厂家PC7U喷浆机

产品名称	5立方湿式喷浆机厂家PC7U喷浆机
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:PZ 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

5立方湿式喷浆机厂家PC7U喷浆机所以自主研发和发先进的皮革机械，对我国皮革机械行而言迫在眉睫，也是我国与外国同类产品平等竞争的关键，皮革喷浆机是其中重要的机械设备之一。5立方湿式喷浆机厂家PC7U喷浆机通过液体添加剂混合物在混合装置中的粘度调节性可以这样调节粘度，使得添加剂尽可能地分布在混凝土喷浆中,然后将湿的混凝土喷浆在浓流工艺中液压地或者在稀流工艺中气动地输送给喷嘴。

### 喷浆机产品详情

#### 一、除尘喷浆机产品介绍

搅拌仓另一端设有混凝土出口和与除尘风机相联的除尘管，搅拌仓的内腔链接除尘管，防止尘溢出。喷浆机既可用于潮式喷浆，也可用于干喷及各类纤维喷射作，它具有技术先进、结构合理、性能稳定、操作维护方便、使用寿命长等特点，广泛适用于隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道喷射混凝土施工作；各种墙体固喷射细石混凝土；各类工炉窑、炉衬的耐火材料喷涂成型或修补；护坡绿化、土壤输送和喷射。

#### 二、喷浆机组成结构：

喷浆机主要是由驱动装置、转子总成、风路系统、喷射系统、电气装置、除尘装置等部分组成。

#### 三、喷浆机驱动装置：

密封座上设置的底板上设置有喷浆机构和烘干机构，皮革由放料口进入并贴靠在传送带上，安装支架滑动连接在两个导轨上，导轨与传送带的上表面垂直，步进电机驱动同步齿轮一转动，同步齿带在同步齿轮一和同步齿轮二的作用下平稳传动，步进电机在预设的转动角度后自动换向，使同步齿带能够快速、平稳的往复运动，安装支架在同步齿带和齿条的啮合下快速在沿导轨做往复运动，设置在安装支架上的吸尘管对皮革进行除尘，除尘后，喷头对皮革进行喷浆染色，喷浆染色后的皮革经过烘干机构烘干后从出料口滑出，整个喷浆过程一次性完成，无需人力多次整平和换向等，大大提高了生产效率。全封闭油

浸式减速器安装在机器底部，齿轮传动，总传动比约为87，转动效率92%，电动机竖直安装在减速器上，与转子轴平行。

#### 四、喷浆机技术参数：

生产能力 ( m/h ) 6 ~ 7

集尘装置电机功率 ( KW ) 1.5

输送距离 ( 水平/高度 ) ( m ) 200/30

流量 ( m/h ) 360

骨料直径 ( mm ) 20

全压 ( MPa ) 1.5

输料管内径 ( mm ) 51

转子转速 ( r/min ) 11

额定工作压力 ( MPa ) 0.6 ~ 0.8

主电机功率 ( KW ) 7.5

耗风量 ( m/h ) 8

主电机转速 ( r/min ) 960

上料高度 ( m ) 1.1

电压等级 ( V ) 380

综合回弹 20%

外形尺寸 ( mm ) 1785 × 900 × 1160

机旁尘浓度 ( mg/m ) 15

5立方湿式喷浆机厂家PC7U喷浆机采用微型隔膜式空压机与设备构成一体，使设备可以实现安全的远程遥控操纵。5立方湿式喷浆机厂家PC7U喷浆机但是在这里可能要注意稳定性问题。