

深井柴油机，轴流深井消防水泵，油田深井消防泵，内蒙古柴油机消防泵

产品名称	深井柴油机，轴流深井消防水泵，油田深井消防泵，内蒙古柴油机消防泵
公司名称	上海丹博泵业制造有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:丹博 型号:XBD-GJ 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北街道浦西工业区
联系电话	0577-67929234 18958882797

产品详情

深井消防泵简介

深井消防泵(Deep Well Fire Pump)广义的来说是采用立式深井泵的工程用消防泵，其由多个离心式叶轮和导流壳、扬水管、传动轴、泵座、电动机等部件组成。泵座和电机位于水池上方，电动机的动力通过与扬水管同心的传动轴传递给叶轮轴，从而产生流量和压力。除了电动机驱动之外，也可由柴油机带动。固深井消防泵可分为电动深井消防泵跟柴油机深井消防泵两种。

深井消防泵

又被叫做干式电动消防泵，其因安装时电机在水面上方，不潮水，由风来冷却而得名。其由四大部分组成，依次分别为电机、泵座、扬水管部件及工作部件（泵头）。具体内部结构如下：

深井消防泵内部结构

- 电机：深井泵专用空心轴电机（YLB型），或实心轴普通立式电机；
- 调整螺母：调节叶轮轴向串量；
- 泵座：承受重载荷，及方便安装填料箱；
- 预润滑丝堵：启动前，通过该处注入清洁水以便润滑水泵内部轴承；
- 上短管（短管乙）：用法兰连接方式，短管上法兰与泵座连接，下法兰与扬水管法兰连接；

- f) 叶轮轴：2Cr13不锈钢；
- g) 中壳：流道光滑，减少摩擦阻力，提升效率。材质为：QT450、2Cr13、304、316等；
- h) 叶轮：与中壳配合设计，工作运行范围宽广，并进行精密的校平衡，以保证运行平稳。材质：硅黄铜、QT450、2Cr13、304、316等；
- i) 中壳轴承：铜轴承或耐磨橡胶轴承。工作可靠，寿命长。
- j) 锥套：把叶轮可靠地固定在叶轮轴上。
- k) 下壳轴承：铜轴承，油脂填充，长期无故障运行。
- l) 下壳：将滤水网中的液体以相当小的损失均匀地引向叶轮。材质为：QT450、2Cr13、304、316等；
- m) 滤水网：滤水网长度应适宜，并且可以防止大颗粒物体进入水泵；
- n) 传动轴：高强度碳钢，轴承位置表面镀铬。根据需要，可提供不锈钢材质；
- o) 扬水管：扬水管可采用螺纹连接方式安装，也可采用法兰连接方式安装。

泵查查—专业提供立式单级消防泵规格及

参数,电动消防水泵，[长轴消防泵](#)，柴油机消防泵产品均通过消防3CF认证（[点击查阅证书](#)）