

PMMAIR-D50 PMMAIR-D50

产品名称	PMMAIR-D50 PMMAIR-D50
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:三菱化学 型号:IR-D50 产地:日本
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

PMMAIR-D50 PMMAIR-D50

PMMAIR-D50 ,抗冲击PMMA IR-D50

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/IR-D50/三菱化学

用途：照明灯具

重要参数：熔体流动速率:2.4 g/10min密度:1.16 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.6

%缺口冲击强度:3.5拉伸强度:39 MPa弯曲强度:58 MPa弯曲模量:1764 MPa硬度:50维卡软化点:99

热变形温度:84

生产厂商：三菱化学株式会社

PMMA法国阿科玛 DR101高抗冲击；PMMA法国阿科玛

V040.TPE-30.V825-100.耐高温，耐磨性极佳；PMMA法国阿科玛 VM-100 食品级

PMMA法国阿科玛 V020, V150耐热性；PMMA法国阿科玛 MI7-101抗冲抗紫外线PMMA韩国LG

IG840.IF850 一般级高抗冲PMMA

PMMA DR101 阿科玛DR101

PMMA IRD50 日本三菱IRD50

PMMA IRD70 日本三菱IRD70

PMMA VRM40 日本三菱VRM40

PMMA VRL-40 日本三菱VRL-40

PMMA HT01X 日本住友HT01X

PMMA HT55X 日本住友HT55X

Acrypet IR D50

产品说明：

Acrypet IR D50是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸材料。该产品在北美洲有供货。Acrypet IR

D50的主要特性有:

高硬度,美观,耐冲击,耐候性好,耐化学品

典型应用领域包括:,电气/电子应用,电气用具,光学/镜头,汽车行业