

盘锦风电项目专用C110高强无收缩灌浆料厂家现场指导

产品名称	盘锦风电项目专用C110高强无收缩灌浆料厂家现场指导
公司名称	大连筑卡新型建材有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:众鑫 型号:zx-110 产地:大连长春
公司地址	辽宁省大连市甘井子区柳溪东园27号20层1号
联系电话	13050535586

产品详情

风电设备基础专用灌浆料，是由高强水泥、矿物掺合料、级配合理的骨料及特殊添加剂，按照一定比例搅拌均匀的干粉材料。在施工时现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

产品用途：

主要用于风电设备安装工程灌浆加固，发电机底座的安装以及其他附属设施的基础灌浆；适用于恶劣条件下的灌浆，如海洋风电基础的水下灌浆，

沙漠环境中的基础灌浆。对设备二次基础灌浆强度要求较高，大型设备的底座及地脚螺栓等部位。

施工方法及步骤

施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量监测制度。灌浆前应有施工组织设计或施工技巧方案，并经查批准。

灌浆前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品和必要的工具。

(气温低于5 或高于35 时严禁施工，避免在阳光直射、大风或下雨时施工本产品)

一步：基础处理

1、基础表面应进行凿毛处理，或采用专用新老混凝土界面剂做界面处理。

- 2、清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。
- 3、灌浆前24h，基础表面应充分湿润，灌浆前1h，除积水使表面无明水。

二步：支模（图1）

- 1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝，达到整体模板不漏水的程度。
- 2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。
- 3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50-80mm。
- 4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。