

# 净水无烟煤滤料价格 净水无烟煤滤料 豫佰润净水材料

产品名称	净水无烟煤滤料价格 净水无烟煤滤料 豫佰润净水材料
公司名称	郑州市豫佰润净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口工业园区
联系电话	15238699949

## 产品详情

### 净水无烟煤滤料

无烟煤滤料不做单独使用，一般和石英砂滤料等其他净水材料配合使用。多介质过滤器填加的不是单一滤料，而是填装无烟煤滤料、石英砂滤料和鹅卵石滤料等各种滤料，组成不同密度的上下两层滤料。根据水质要求，滤料采用不同的级配比，上层为密度较小，粒径较小的轻质滤料，下层为密度较大，净水无烟煤滤料价格，粒径较大的滤料。由于两种滤料的密度差较大，在水中下降速度也不同，密度大的下沉快，密度小的下沉慢。石英砂和无烟煤滤料配合使用优点是：经过多个周期反冲洗后，仍能保持“轻、细”的滤料在上，净水无烟煤滤料，“重、粗”的滤料在下的分层，形成滤料粒径自上而下由小到大的粒度阶梯滤层，净水无烟煤滤料批发，提高了过滤水的穿透能力，很大限度地发挥了不同密度、不同级配指标下滤层的截污能力。净水无烟煤滤料

### 净水无烟煤滤料

无烟煤滤料是目前普遍采用的很佳过滤材料，无烟煤和石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤灌的常见形式，是提高滤速增加单位面积出水量和城北提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积很有效的途径。

我们从众多客户那里总结出很理想的滤层是沿着过滤的水流方向，无烟煤滤料层中的滤料粒径和滤料颗粒间的孔隙都从大到小递减。使得进入滤池的水先接触到的那部分滤料层多容纳悬浮固体，在容纳较多的悬浮固体后仍然保留了一定的孔隙，允许水中的悬浮物进入滤料层的内部，在过滤的水头损失达到很大值时，整个滤料层截留悬浮杂质颗粒的能力得到充分利用。

1)无烟煤长期使用，会有磨损。如操作不当会有“跑料”发生。为此需定期检查滤料情况，如有亏料乱层，净水无烟煤滤料现货，则需要更换货重新配滤料。

2)无烟煤要均匀地铺设每层滤料，当达到标定厚度时，必须耙平滤料。

3)无烟煤滤料在填充前必须将滤池(滤器)内部清扫干净。

必须注意的是无烟煤滤料不能单独使用，必须与其它滤料配合使用如石英砂，活性炭（可根据处理的水质酌情选择）。同时无烟煤滤料在运行过程中，要及时补充流失的滤料量。也要定期检查防止板结，影响出水效果。净水无烟煤滤料

通过自动装置设定每12h 反冲洗一次(15min)

，使滤料再生彻底，保证无烟煤滤料过滤性能。双滤料全自动过滤器与单一滤料的过滤罐相比，具有过滤量大、滤料再生能力强的特点。单一石英砂过滤罐是以石英为滤料，截污能力差，粒径0.6~3.5mm 不等，上层0.6~1.2mm，中层1.2~2mm，下层2~3.5mm。经过一个周期反冲洗后，根据石英砂的料径大小分层，自上而下形成粒径逐渐增大的滤层。净水无烟煤滤料

净水无烟煤滤料价格-净水无烟煤滤料-豫佰润净水材料(查看)由郑州市豫佰润净水材料有限公司提供。郑州市豫佰润净水材料有限公司（[www.yubairunhb.com](http://www.yubairunhb.com)）是机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在豫佰润净水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创豫佰润净水更加美好的未来。