

# 高硬度水质缓蚀阻垢剂

产品名称	高硬度水质缓蚀阻垢剂
公司名称	廊坊德昌化工材料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东马村（注册地址）
联系电话	13833666815

## 产品详情

### 一、性能特点：

本品由磺酸盐聚合物、有机磷酸、羧酸聚合物、铜缓蚀剂等复配而成是全有机复合产品；

适用于高碱高硬度结垢型水质处理，其阻垢力强、缓蚀效果好；

特别适用于高PH值水质，可不加酸调节PH值，在碱性环境下运行；

### 二、质量指标：

项 目	指 标
外观，	红棕色透明液体
固体含量，%	30.0
磷酸盐含量（以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计）%，	12.0
PH（1%水溶液）	3.0
密度（20 ）g/cm <sup>3</sup>	1.10



### 三、用途：

本品用于敞开式循环冷却水系统，对含铜设备的系统特别适宜。广泛应用于石化、化工、电力、冶金、中央空调等循环冷却水系统。一般投加浓度为10~20mg/L、不调节PH值，通氯处理控制余氯0.5~1.0mg/L。

### 四、包装与贮存：

本品用25L或200L塑料桶装，或根据客户要求定制，贮存期为十个月。

### 五、安全防护：

本品为酸性，应避免与眼睛、皮肤或衣服接触，一旦溅到身上，应立即用大量清水冲洗。