

西宁缓蚀阻垢剂

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 西宁缓蚀阻垢剂 |
| 公司名称 | 廊坊德昌化工材料有限公司 |
| 价格 | 8.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇东马村（注册地址） |
| 联系电话 | 13833666815 |

产品详情

缓蚀阻垢剂

一、性能

缓蚀阻垢剂是以有机膦酸盐、锌盐、磺酸盐共聚物、羧酸共聚物、铜缓蚀剂等复配而成共聚物、铜缓蚀剂为主体的一种多功能复合型水稳剂，它是日本栗田公司S—113的同类产品。具有良好的阻垢、缓蚀分散性能，与常用的杀菌灭藻剂相容性好，药剂热稳定性好，不易分解降效。

二、用途

本产品主要用在工业循环水中做缓蚀阻垢剂，特别适用于高氯，中高碱度的补充水。可广泛用于冶金、炼油、化工、热电、中央空调部门的水冷器，对碳钢、不锈钢、铜等设备均有良好的缓蚀作用。

三、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
|----------------------------|-------------|
| 外 观 | 无色至琥珀色透明液体 |
| 密度 (20) g/cm ³ | 1.11 ~ 1.15 |
| pH 值 | 3.0 ~ 4.0 |
| 固含量 (%) | 21 ~ 25 |
| 凝固点 < | -10 |

四、使用浓度

缓蚀阻垢剂 30 ~ 50ppm.具体使用方法见《操作手册》。

五、包装与贮存

25Kg塑料桶；贮存期为十二个月。