

# 爱万利RL0#润滑脂 合益贸易 润滑脂

产品名称	爱万利RL0#润滑脂 合益贸易 润滑脂
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

## 产品详情

壳牌马力士 ET2 润滑脂 高温润滑脂 600 。度

Shell Malleus ET2 Grease

壳牌马力士ET2为高温极压合成润滑脂，爱万利1029润滑脂，由小粒子石墨、合成基础油和无机物增稠剂组成。工作温度可达600 。

### 推荐应用

壳牌马力士ET2润滑脂典型的应用场合包括

- 窑车轴承
- 加热炉门齿轮
- 干燥隧道机械

### 性能特征

该润滑脂在高温，恶劣环境中可起到良好润滑作用。

在低温条件下，亦能润滑良好。

### 组合成份

壳牌马力士日2润滑油脂由固体石墨粉末，合成基础油及无灰非粘磨型无机增稠剂混和而成。

壳牌施达纳HDS润滑脂由聚脲类增稠剂和全合成基础油构成并含有极压、抗氧化和抗腐蚀等添加剂。

壳牌佳度 S5 U150X 高温润滑脂

Shell GADUS S5 U150X 1.5

旧名称：壳牌马力士润滑脂XTS

壳牌佳度S5 U150X 1.5

特殊应用

? 极端的温度

? 聚四氟乙烯

? 特殊高温油脂 壳牌佳度S5 U150X是一款基于全氟聚醚润滑脂，采用聚四氟乙烯增厚。合成基础油以及增稠剂是氧化或惰性坚固耐磨，即使在非常高的温度。该产品具有抗强酸和强碱（碱）良好的性能和已在弹性体很少的影响，并塑料材料，除了基于聚四氟乙烯材料。

主要应用

壳牌佳度S5 U150X是专为润滑开发 轴承在极端温度下运行工作，微型轴承和精密机械的润滑和对于轴承和密封件可接触的润滑 与反应性化学物质和气体。该产品已在氧气设备的使用批准BAM的地方 润滑剂可能会在与氧气接触压力下（大80条，在60 ）。当用于这种应用的 清洁是作为润滑剂的惰性属性重要能 容易被用于基于例如碳氢化合物被销毁污染物。

健康，佳度S2 U460L 2润滑脂，安全和环境 健康与安全

壳牌佳度S5 U150X是不可能带来任何显著的健康和安全危害的建议正确使用应用程序和个人卫生的良好水准得以维持。避免与皮肤接触。使用不透水手套使用的油。皮肤接触后，用肥皂和清水冲洗。

指导健康和安全的爱万利RL0#润滑脂，可在相应的材料安全数据表，可以从以下地址获得 <http://www.epc.shell.com/> 保护环境 拿用过的油经授权的收集点。请勿将其排入下水道，土壤或水中。

- 附加信息 工作温度范围
- 该产品不应该被提交到温度高于300 ° C，

并在吸烟，润滑脂，强烈建议不要应用/处理

壳牌佳度S1 V160C 3润滑脂（原名：壳牌能得力润滑脂WT）

SHELL Gadus S1 V160C Grease

多用途润滑脂

壳牌佳度S1 V160C是多用途极压润滑脂，由高品质矿物油和精选添加剂配制，抗磨损性能好，广泛用于车辆中要求使用润滑脂润滑的部位。

应用范围：1．汽车轮毂轴承2．底盘联轴器3．万向节4．水泵轴承5．电机轴承6．节气门和拉线连接点7．前悬挂和主销连接点8．钢板弹簧钩环处9．转向和变速器连接处

典型的物理特性：

爱万利RL0#润滑脂-合益贸易(在线咨询)-润滑脂由深圳市合益贸易有限公司提供。爱万利RL0#润滑脂-合益贸易(在线咨询)-润滑脂是深圳市合益贸易有限公司（[www.hyrhy168.com](http://www.hyrhy168.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：熊玲姣。