

化工反应釜 反应釜 环宇化工

产品名称	化工反应釜 反应釜 环宇化工
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

不饱和聚脂树脂反应釜设备

不饱和聚脂树脂反应釜设备由立式冷凝器、卧式冷凝器、反应釜、储水器、分馏柱五部分组成，化工反应釜，也可根据客人需要配备油水分离器和釜内回流装置。

适用范围：用于生产不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、ABS树脂、油漆的关键设备。

根据反应釜的密封型式不同可分为：填料密封，机械密封和磁力密封。

反应釜材质一般为不锈钢S30408，S31603，如果介质腐蚀性强，可选择更耐腐蚀的有色金属，如钛材，镍材，锆材等。

蒸汽磁力反应釜

蒸汽磁力反应釜使用的前提是客户本身备有外加入源（如蒸汽）或冷却源（如自来水）。

蒸汽加热的反应釜一般会配套蒸汽锅炉或者热水锅炉，利用蒸汽或者热水在夹套循环从而实现反应釜的加热升温。

所用蒸汽可以为饱和蒸汽也可以为过热蒸汽，根据客人现场工况条件而定，夹套厚度和反应釜厚度都要根据蒸汽外压仔细核算。

不同于液体加热冷却的下进上出，蒸汽加热反应釜的进气方式为上进下出。

在各种方式出口管路无阀门，保证畅通。

反应釜安装使用概述

- 1、反应釜应放置在室内。在装备多台高压反应釜时，应分开放置。每间反应釜操作室均应有直接通向室外或通道的出口，应保证反应釜设备地点通风良好。
- 2、在装反应釜盖时，应防止反应釜体反应釜盖之间密封面相互磕碰。将釜盖按固定位置小心地放在釜体上，拧紧主螺母时，聚合反应釜，必须按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀，酯化缩聚反应釜，不允许釜盖向一边倾斜，以达到良好的密封效果。
- 3、正反螺母联接处，只准旋动正反螺母，两圆弧密封面不得相对旋动，所有螺母纹联接件有装配时，应涂润滑油。
- 4、针型阀系线密封，仅需轻轻转动阀针，压紧密封面，反应釜，即可达到良好的密封效果。
- 5、用手盘动反应釜上的回转体，检查运转是否灵活。
- 6、反应釜控制器应平放于操作台上，其工作环境温度 $10-40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度小于85%，实验室反应釜周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。
- 7、反应釜检查面板和后板上的可动部件和固定接点是否正常，抽开上盖，检查接插件接触是否松动，是否有因运输和保管不善而造成的损坏或锈蚀。
- 8、反应釜控制器应可靠接地。
- 9、连接好所有导线，包括电源线、控制器与釜间的电炉线、电机线及温度传感器和测速器导线。
- 10、将反应釜面板上“电源”空气总开关合上，数显表应有显示。

化工反应釜-反应釜-环宇化工(查看)由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司 (www.wh-huanyu.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。环宇化工——您可信赖的朋友，公司地址：威海市环翠区羊亭镇羊亭村南一街2号，联系人：董国峰。同时本公司 (www.sdreactor.com) 还是从事酯化缩聚反应釜，哈氏合金反应釜，深冷反应釜的厂家，欢迎来电咨询。