

# 薄膜开关专用双面胶带

产品名称	薄膜开关专用双面胶带
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	.85/PCS
规格参数	品牌:GOEL 颜色:黑色、灰色、白色 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

## 产品详情

### 薄膜开关专用双面胶带

3M9495MP双面胶是3M双面胶中一款PET基材双面胶，属于3M200MP系列双面胶，由透明PET双面涂布丙烯酸胶制成，胶带颜色为透明，规格为：1372MM\*55M\*0.12MMT，具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，初粘性和持粘性好，易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性；能适用于更宽的温度范围和恶劣环境；离型纸为聚合物涂层防湿牛皮纸，在高湿度条件下也不会发生皱折；长期耐温121℃，短期耐温可达180℃；钢板粘接强度为109N/100MM；

#### 贮存期限：

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

#### 应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到好的粘接效果，粘接表面须是洁净、干燥的，胶带应用的合适温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

#### 产品应用：

3M9495MP双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，适用于铭牌、装饰品、装饰件的粘接。

我们的地址：深圳市龙华区大浪街道金地大科技园电话：0755-88863832联系手机：13691801529  
期待您的咨询