

# 整体桥式拖链 钢制拖链 工程拖链型号齐全

产品名称	整体桥式拖链 钢制拖链 工程拖链型号齐全
公司名称	昆山胜达机械附件有限公司
价格	80.00/件
规格参数	品牌:胜达 型号:齐全 材质:塑料
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山市陆家
联系电话	86 0512 55091069 13962442440

## 产品详情

品牌	胜达	型号	齐全
材质	塑料	内高	客户自定 (mm)
内宽	自定 (mm)	弯曲半径	自定 (mm)
节距	自定 (mm)	长度	按客户需要 (mm)
适用机床	铣床	负载能力	1000
负载重量	1500	不支撑长度	1500 (mm)
矩形孔径	1000 (mm)	支撑板最大孔径	1200 (mm)
是否库存	是	是否批发	是

我们的产品精致美观；结构坚固；在使用时灵活运转。

我们的产品可以给整体机床；增加美观；好看更使用。

我们厂出售的拖链；保质保量，若有问题可以退换；【正常使用】

我们可以给广大顾客及时供货；确保满意

目前公司产品主要有：机床导轨防护罩、钢铝拖链、工程塑料拖链、软管、软管接头、工作灯、冷却管、机床把手、手轮、链板式、刮板式除屑输送机。在每一个产品的背后又有上百种型号供您选择！其产品性能和市场占有率已经遥遥领先于国内外同类产品。用户遍及全国三十个省市自治区，并且继续以极快的速度在机械行业内扩展。今天公司人才济济，拥有一批学历高，经验丰富，创新意识强的员工。他们长期从事机床附件开发和专业设计，积累了宝贵的经验，力求为您的机床增光添彩。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。作为国内一家机床附件产业的开拓者，在广大客户的鼓励、支持和帮助下，我公司将继续在机床附件领域顽强拼搏，勇于进取，大胆创新，追求卓越，不断超越自我，生产出更完美、更实用、更强的产品。为我国的机床产业的振兴和发展奉献绵薄之力！

昆山胜达数控机床附件有限公司是机床附件、机床防护罩、风琴式防护罩、丝杠防护罩、钢板式机床导轨防护罩、汽缸防护罩、油缸防护罩、工程塑料拖链、丝杆防护罩、铝型防护帘、jr-2矩形金属软管、钢铝拖链等、导轨刮屑板、耐高温防护罩、机床减震垫铁、防尘罩、t型撞块槽板、卤钨泡工作灯、金属软管系列、不锈钢防护罩等产品专业生产加工的一人有限责任公司,公司总部设在庆云县鑫盛工业园一期15号,胜达数控机床附件有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。昆山胜达数控机床附件有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

同类产业中我们本着独立创新、精益求精的企业精神。对客户我们以顾客至上、质量求胜的服务模式。对公司我们严格律己、务实创新、品质为上的理念。

欢迎您的评价与指导。

同样的产品 我们比价格 同样的价格 我们比质量 同样的质量 我们比服务

我们合作，把我们的产品推向世界各地

本厂产品外观精美，可在较大程度上增加机床的整体美观效果，增加我国机床、机械设备在国际市场竞争能力。如有需要客户及时和我们联系，电话0512-55091069.送货及时，在保质期以内出现问题【正常使用】；我们上门维修；或给予更换。保质期12月。

包装：根据买家选购商品种类、数量及选择的运输方式选择木箱、纸箱、编织袋等

运输方式：根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如元智或者圆通）等

售后服务：我厂25名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修电话后24小时内维修人员出发上车。

注明：商铺内所有商品均支持支付宝交易。所有照片均实物拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。店内定做产品如符合定做要求，概不退换。买家签收货物即为确认产品质量，因物流等原因造成产品损坏，请买家在签收货物前与卖家联系以便索赔。

### 钢制拖链分类

钢制拖链，一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。

钢制拖链的使用最早起源于德国，后来国内引用并创新结构。

现在的钢制拖链已经广泛使用在机床上，保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。

钢制拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品，钢制拖链分为钢制钢制拖链，塑料钢制拖链。钢制钢制拖链由钢铝组合而成可以定做，塑料钢制拖链又称工程钢制拖链，坦克链。

钢制拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链，全封闭钢制拖链，半封闭钢制拖链三种。

钢制拖链介绍 t1系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,下垂。

拖链可适应最大移动速度40米/分。

2. 拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。

3. 拖链安全使用寿命不小于1 00万次(往复)。

### 钢制拖链规格

有45、65、95、125、180、225、250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。(1)当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式(2)当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式(3)安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式

### 工程钢制拖链用途和特点

- (1) 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。
- (2) 钢制拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。
- (3) 钢制拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。

### 钢制拖链的结构

- (1) 钢制拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
- (2) 相同系列的钢制拖链的内高、外高、节距相同，钢制拖链内宽、弯曲半径 $r$ 可有不同的选择。
- (3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，钢制拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入钢制拖链。
- (4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开