

# 带钢圈负压风筒直径1000风筒

产品名称	带钢圈负压风筒直径1000风筒
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:FT 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

带钢圈负压风筒直径1000风筒平台突出部为上端面为方形平面、下端面为弧形面且中间口的一体件。带钢圈负压风筒直径1000风筒当在矿井内大倾角的巷道施工时，本实用新型可以充分利用负压风筒自重作用，使得风筒的余量会积聚至一端，在风筒积聚段安设收纳金属框，既能防止风筒发生侧斜，又能保充足的通风断面，从而起到确保负压风筒的持续性通风除尘效果,下连接耳板由其一端与第二弧形板体的下端的下端口的下侧面垂直一体连接。

### 阻燃风筒产品详情

### 阻燃风筒产品介绍

特性：韧性强抗斯拉，阻燃抗静电，耐磨耐冲击，无味环保，送风距离远。

用途：主要用于工程隧道及煤矿局部通风。

带，捆扎带两端均固定有安装头，其中一个安装头上安装有挂钩，捆扎带远离挂钩一端均匀等间距的固定有多个挂环，挂钩挂靠在相应挂环上进行固定。如果不对坏的风筒进行处理，又会导致掘进工作面供风不足，极易引起作场地人员窒息死亡事故。

### 阻燃风筒使用注意事项

在煤矿放炮过程中，一定要把阻燃风筒收起来，因为放炮过程中崩出来的碎石块很容易把风筒损坏。

吊挂过程中一定要把阻燃风筒接口处接对好，风筒包边要严丝合缝，还有就是风筒的质量一定要把

关。吊挂风筒肯定有固定风筒的物体那就是吊环，要做到逢环必挂，一定要做到不漏挂。

隧道风筒是引导风流沿着一定方向流动的管道，有两种工用矿用风筒，第二种就是我们用的电吹风，也叫风筒。

1.正压风筒：采用热合整体一次成型工艺，纵向无接缝，具有阻燃、抗静电、风阻小、漏风率低、强度高特点。

2.负压风筒：以无缝筒坯碳素螺旋弹簧钢丝，采用先进的热合工艺制作而成。它具有抽吸效果好、易转弯、运输贮存方便、使用寿命长等特点。

固定风筒的吊环虽然说时逢环必挂，但是吊环一定要齐全，吊环之间的间距一定要保持合理。五，风筒靠吊环吊挂成功后，一定要查看一下吊挂的风筒是否水平，否则就要立即处理，直到水平为止。

风筒翻边长度为150-250mm，风筒吊扣间距小于等于800mm，风筒纵向接缝小于2道，风筒圆周夹缝小于等于4道。煤矿用风筒布上表面与下表面的电阻，小于等于 $3 \times 10^8$ 。风筒布的阻燃效果，通过精灯与精喷灯的有焰燃烧时间和无焰燃烧时间的检测，6条试样算术平均值来衡量风筒布是否有合格的阻燃效果。

带钢圈负压风筒直径1000风筒现有技术中，负压风筒包括筒体和用于支撑筒体的金属骨架，筒体由多节风筒依次连接而成，筒体通过扣环或膨胀螺栓固定在巷道顶部。带钢圈负压风筒直径1000风筒矿用风筒风量传感器的安装装置，通过采用三个弧形构件的分体式设计，安装时将三个弧形构件环抱矿井风筒后再通过螺栓相互连接，安装方便快捷、省时省力，而且无需截断矿井风筒，安全性好。