## 废塑料炼油 商丘瑞新 废塑料炼油一体机

产品名称	度塑料炼油 商丘瑞新 废塑料炼油一体机	
公司名称	商丘市瑞新通用设备制造有限公司	
价格	16000.00/套	
规格参数	品牌:商丘瑞新 型号:HALZ-22-I 产品别名:废塑料炼油一体机	
公司地址	中国河南商丘市 梁园区中州路解放村北200米路东	
联系电话	86 0370 2557779/2557776 15037090001	

## 产品详情

品牌	商丘瑞新	型 <del>号</del>	HALZ-22-I
产品别名	废塑料炼油一体机	产品用途	提取汽柴油
工作介质	原料	设计压力	0 ( Mpa )
设计温度	0-500 ( )	容积	22 ( m3 )
外形尺寸	2200*5100 ( mm )	重量	2300 ( kg )
/ <del></del>	4- 4 - 5		

传热面积 45 ( m2 )

安全性

主体设备的安全性。在炼油的生产过程中,不可液化的废气主要组分是c1到c4的烷烃类,直接燃烧有一定的危险性。我们目前的生产工艺中,把它作为燃料烧掉之前,首先使其通过二道安全装置水封,可直接燃烧的回收锅炉烧到,不能直接燃烧的另外加一些化学成份处理然后烧到。在生产过程有强力的防堵塞装置,保证了整个生产过程的安全性。

## 十、环保性

在烟尘处理方面,一改过去国内炼油设备烟尘处理的传统方法,首先把烟气在进入引风

机前进行降温处理,然后通过引风机把烟尘输送到一个直径1米多高3米多的强力雾化塔内,烟尘进入塔内后先有一层瓷质鲍尔环的阻尼,然后是一段强力雾化层(由高压水泵供水)再有一层非金属网状材料把水蒸气阻尼下来,只有少量的水蒸气进入高6~10米的烟囱,这其间又有一些水蒸气被阻尼下来,最后只有少量的白色水蒸气排入空中,这样一套烟尘处理系统经生产验证满足韩国环保要求。(如烧煤烟尘中有二氧化硫等重气体,可在循环水中加一些化学物品进行中和降解)