

圆型、方型、H型LMF/K/H25UU法兰轴承

产品名称	圆型、方型、H型LMF/K/H25UU法兰轴承
公司名称	浙江大真鲍特自动化技术有限公司
价格	8.00/套
规格参数	品牌:JW 型号:LM12UU 类型:直线运动轴承
公司地址	浙江省丽水市水阁工业区石亭路26号
联系电话	0578-2950609 13106295678

产品详情

品牌	JW	型号	LM12UU
类型	直线运动轴承	内径	12 (mm)
外径	21 (mm)	厚度	30 (mm)
保持架及其材料	F1碳钢	使用特性	低温
用途	通用	滚动体列数	多列
滚道类型	直线滚道	样品或现货	现货
轴承材质	高碳铬轴承钢 (全淬透型) (GCr15)		

shunfa直线轴承，规格齐全，它们包括：lm-uu为双密封圆柱型直线滚珠轴承；lmf-uu为双密封圆法兰直线滚珠轴承；lmk-uu为双密封方法兰直线滚珠轴承；lmh-uu为双密封h型法兰直线滚珠轴承；lm-uuop为双密封开口型直线滚珠轴承；lm-uuaj为双密封间隙可调型直线滚；lm-luu为双密封加长型直线滚珠轴承；lmf-luu为双密封法兰加长型直线滚珠轴承；lmk/h-luu为双密封方法兰/h型法兰加长直线滚珠轴。公司提供质高价优的直线轴承，在设计上使滚珠和光轴的摩擦降到最低，可提供高精度的运行性能。直线轴承是一种以低成本生产的具有无限行程的直线运动系列，与圆柱轴配合使用。由于承载球与轴呈点接触，故使用载荷小。钢球以极小的磨擦阻力旋转，因此能获得高精度的平稳运动。这些直线轴承广泛用于计算机及其外围设备，自动记录仪器及数字化三维坐标测量设备等精密设备，以及多轴机床、冲床、工具磨床、自动气割机、打印机、卡片分选机、食品包装机等工业机械的滑动部件。

直线轴承由滚珠、保持架、淬硬的外套、两端部密封圈构成。由于轴承各部分的尺寸已标准化，可以互换，不必担心磨坏后更换。外套由高碳铬轴承钢制成，经淬硬和精磨处理，可为轴承内套和轴承箱提供安全可靠的装配。滚珠在保持架上的回路内运行，光滑的滚珠导向面保证了即使高速运行，也只产生很低的噪音。直线轴承和光轴装配后的负载能力是受设计寿命、光轴硬度、轴承上载荷分布的定位等因素影响的。如果在800c以上使用直线轴承，就应该考虑温度系数，不允许在1200c以上的环境中使用。直线轴承内部若用油脂润滑时，先用煤油或有机溶剂清除防锈油，风干后再添加润滑脂；若用油润滑时，不必清除防锈油，根据温度变化可选用iso粘度等级vg15-100的润滑油。

对于不同需求的客户，lm系列直线轴承可提供便于安装的多种法兰型直线轴承。

