朝阳C60高强无收缩灌浆料设备基座二次加固灌浆

产品名称	朝阳C60高强无收缩灌浆料设备基座二次加固灌浆
公司名称	大连筑卡新型建材有限公司
价格	950.00/吨
规格参数	品牌:众鑫 型号:zx-1 产地:大连长春
公司地址	辽宁省大连市甘井子区柳溪东园27号20层1号
联系电话	13050535586

产品详情

◆产品特点

1.塑性膨胀和硬化期膨胀的双重效应，确保有效承载面(EBA) 大于90%，均匀传递荷载。2.大流动度、不泌水、不离析，施工更加简便快捷，确保施工质量。3.早强高强灌浆24小时后确保设备正常运行生产。4.不含金属膨胀源不腐蚀钢筋，抗油渗、耐久性好。

◆性能指标 JC/T986-2005《水泥基灌浆材料》

GB/T50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》

产品型号

ZX-1/CGM-1

ZX-2/CGM-80

ZX-2/CGM-100

ZX-3/CGM-340

ZX-4/CGM-4

产品性能

通用型

超高强型

超细型

超早强型

加水量（重量比）

13%-14%

12%-13%

13%-15%

流动度（mm）

初始值

≥340

≥300

竖向膨胀率（%）

3h

0.1~3.5

24h与3h的膨胀值之差

0.02~0.5

抗压强度（MPa）

1d

≥20

≥30

≥35

≥25

3d

≥40

≥60

≥70

≥45

28d

≥80

≥100

对钢筋有无锈蚀作用

无

泌水率（%）

0

●以上数据是在是在标准实验室条件下检测的

●参考用量：2.2-2.4吨/m　●加水量：13%-15%

◆产品用途

1、用于设备基础二次灌浆。　　2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。

3、用于混凝土结构加固和修补。　　4、用于梁柱截面增大加固工程。

4、飞机跑道的抢修、核电设备的固定。 5、路桥工程的加固。

6、机器底座、钢结构与地基怀口灌浆、栽埋钢筋、旧混凝土结构的裂缝治理。

7、机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩。

8、墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程。