

硅玻钛金（硅钛）复合软连接

产品名称	硅玻钛金（硅钛）复合软连接
公司名称	宁波市江北舒特制冷设备有限公司
价格	50.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 适用风机:所有 规格:订做
公司地址	江北文汇路35弄75号
联系电话	86 0574 56638818 13396633530

产品详情

是否提供加工定制	是	适用风机	所有
规格	订做	密度	密封好
抗压强度	10KPa	品牌	舒特
型号	1.0-3.0	弯曲强度	任意
使用温度	-40-300 ()	材质	硅钛

消防排烟系统柔性软接头是人们一直忽视的部份，现在绝大多数工程普遍采用帆布或塑料材料制造，这类材料在280 环境下工作，很快炭化、破裂或溶化，失去作用，从而导致整个消防排烟系统失效，是消防系统中的重大隐患，急待解决。

我厂生产的硅钛耐高温防火软接采用特殊的带钢丝玻璃纤布涂覆硅树脂、硅氟橡胶与特种材料复合制成。具有极高的耐臭氧，耐透气、耐老化性能，柔软性能强、消声隔振、韧性好，是一种多用途、高性能的新型合成材料，适合长期应用于高温高压与室外环境中，广泛应用于航天、化工、大型发电设备机械、冶金、消防、通风等领域。工作温度：-70度—300度，厚度：1.2mm-30mm，工作压力： 10kpa，宽度：200mm、250mm、300mm、350mm、400mm，

另外工作温度也可按客户要求订做-70——1200度。