

挡烟垂壁 防火卷帘 舒特

产品名称	挡烟垂壁 防火卷帘 舒特
公司名称	宁波市江北舒特制冷设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	类型:防火卷帘 品牌:舒特 设备名称:挡烟垂壁
公司地址	江北文汇路35弄75号
联系电话	86 0574 56638818 13396633530

产品详情

类型	防火卷帘	品牌	舒特
设备名称	挡烟垂壁	材质	不燃环保材料
型号	配合客户尺寸定做	用途	消防挡烟

产品类型：消防产品 产品介绍：

gbtj型软质挡烟垂壁是人防工程和高层民用建筑的地下与大空间防排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟感”信号后，置于吊顶上方的gbtj型软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔，由排烟风机将高温烟气迅速排出室外，为火警区人员救生和疏散创造了环境，争取了时间。 gbtj型软质挡烟垂壁安装在装饰吊顶内，隐蔽性好；具有三套驱动系统：电动驱动、备用电源驱动、手动驱动，能保证在任何紧急状态下的正常使用。 gbtj型软质挡烟垂壁适用于人防工程、车库、商场、宾馆中具有防烟性能的防烟分区，安装在吊顶下方，由电动转筒、硅玻钛金防火帘、箱体、电器控制系统组成，能够很好的阻止烟气水平移动。

主要技术参数：

1. 耐火极限大于4小时，背火面平均温升不超过140 ；2. 电机功率0.18 ~ 0.75kw，主电源ac220-380v，50hz；控制电源dc24v；3. 电气配线为600v耐热乙树脂导线或具有同等性能的阻燃绝缘导线；4. 软质挡烟垂壁下垂有效高度 500mm；5. 软质挡烟垂壁升降设定高度值的重复定位误差 ± 10mm；6. 软质挡烟垂壁升降速度：0.2m/s；7. 布帘材料的燃烧性能等级：gb8624 a级；8. 软质挡烟垂壁耐风摆性能：在5m/s风速中，挡烟垂壁偏角 15o；9. 升降次数： 2000次；10. 耐老化，防潮湿，防虫蛀，防霉变；11. 结构精巧、重量轻、隐蔽性好、防烟性能好、不影响建筑装饰、操作简单；12. 单节宽度： 6000(mm)，多节组合，宽度任意；13. 使用温度： 600 --1000 ；14. 替代进口，优良的性能价格比；15. 优良的拒水拒油性、耐候性、抗疲劳性（升降次数 2000）。

