

订做耐高温防火软节（排烟风机专用软接）

产品名称	订做耐高温防火软节（排烟风机专用软接）
公司名称	宁波市江北舒特制冷设备有限公司
价格	50.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:舒特 型号:配合客户尺寸定做
公司地址	江北文汇路35弄75号
联系电话	86 0574 56638818 13396633530

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	舒特
型号	配合客户尺寸定做	适用风机	所有
产品别名	硅钛（硅玻钛金）排烟软节	风机压力	所有
气流方向	直	材质	硅钛
性能	耐高温	类型	耐高温
用途	排烟		

2003年6月30日舒特硅玻钛金(硅钛)不燃型软风管已编入《全国民用建筑统一技术措施》属国家指定使用产品。

1、编入1999年执行的华北、东北《暖通空调标准图集》产品（天津、河北、内蒙、山西图集在98n4(一)第205页—211页，辽宁及东北在辽1999t101第51页—53页），华北图集91sb—x1t24页，是国家知识产权局举办的1999年第七届专利技术产品博览会金奖产品，是国家消防部测试结果为不燃和难燃产品，是中国工程建设标准化协会指定的中国工程建设推荐产品，是中国建筑勘察协会、北京装饰装修协会、中国工业设计协会、中国质量协会、建设部信息中心、北京勘察设计等单位推广产品。

2、全国唯一获得国家测试a级不燃型测试标准的软风管。

3、全国唯一获得中国工程建设标准化协会推荐产品的软风管。

4、全国唯一获得专利证书、专利金奖的软风管。

5、全国唯一入选华北、东北辽宁标准图集指定推广产品。

6、全国唯一获得国家质量无投诉产品。

7、全国唯一获得国家建材行业质量达标上榜产品。

8、全国唯一填补国内外中央空调八种系列软风管标准化空白的产品

主要技术指标和产品优点：节能（不漏风）；防腐烂（耐腐蚀）；耐弱酸、弱碱气体；防火（耐200 -600 高温，明火难燃和明火不燃）；防振动（风机与风道间，风机盘管与风口间隔振良好）；消声（断面小于等于1000mm×500mm，长度1000mm以上者可作为消声器用）；保护空调系统，气流组织不受破坏，（有效地减少空调系统地漏风损失）；防止风口产生二次噪音（在风口与风道间装大于等于1000长软管）；断面任意（圆形、矩形、天园地方形、渐缩渐扩形、90度弯头形和椭圆形）；安装简便、灵活（能有效地保证风口安装精度等）；维修更换方便；可以保温、耐拉强度250公斤（用50cm×50cm试拉力）；耐不同风压：30000pa、10000pa、5000pa等和小于等于10000pa的不同软管；扭曲180度保证通风断面不变，标准高、质量好、价格合理、服务周等优点：1、节能（不漏风）；防火（耐200 -800 高温，明火难燃和明火不燃）；消声（断面小于等于1000mm×500mm，长度1000mm以上者可作为消声器用）；保护空调系统，气流组织不受破坏，（有效地减少空调系统地漏风损失）；防止风口产生二次噪音（在风口与风道间装大于等于1000长软管）；断面任意（圆形、矩形、天园地方形、渐缩渐扩形、90度弯头形和椭圆形）；2、适用于压力 50pa的所有风系统；3、阻力小；4、无污染；5、不怕日晒雨淋、保温性能好、耐拉强度250公斤（用50cm×50cm试拉力）；6、安装精度高；7、分别有防腐型、防核辐射型、洁净空气型、耐高压不燃型四种系列型号；8、更换维修方便；9、寿命长。

规格附表：见2004cpxy国标软风管尺寸及规格