

硅钛耐高温防火软接 舒特

产品名称	硅钛耐高温防火软接 舒特
公司名称	宁波市江北舒特制冷设备有限公司
价格	60.00/节
规格参数	品牌:舒特 型号:配合客户尺寸定做 适用风机:所有
公司地址	江北文汇路35弄75号
联系电话	86 0574 56638818 13396633530

产品详情

品牌	舒特	型号	配合客户尺寸定做
适用风机	所有	产品别名	硅玻钛金

2003年6月30日舒特硅玻钛金(硅钛)不燃型软风管已编入《全国民用建筑统一技术措施》属国家指定使用产品。

1、编入1999年执行的华北、东北《暖通空调标准图集》产品(天津、河北、内蒙、山西图集在98n4(一)第205页—211页,辽宁及东北在辽1999t101第51页—53页),华北图集91sb—x1t24页,是国家知识产权局举办的1999年第七届专利技术产品博览会金奖产品,是国家消防部测试结果为不燃和难燃产品,是中国工程建设标准化协会指定的中国工程建设推荐产品,是中国建筑勘察协会、北京装饰装修协会、中国工业设计协会、中国质量协会、建设部信息中心、北京勘察设计等单位推广产品。

2、全国唯一获得国家测试a级不燃型测试标准的软风管。

3、全国唯一获得中国工程建设标准化协会推荐产品的软风管。

4、全国唯一获得专利证书、专利金奖的软风管。

5、全国唯一入选华北、东北辽宁标准图集指定推广产品。

6、全国唯一获得国家质量无投诉产品。

7、全国唯一获得国家建材行业质量达标上榜产品。

8、全国唯一填补国内外中央空调八种系列软风管标准化空白的产品

主要技术指标和产品优点：节能（不漏风）；防腐烂（耐腐蚀）；耐弱酸、弱碱气体；防火（耐200 -600 高温）；防振动（风机与风道间，风机盘管与风口间隔振良好）；消声（断面小于等于1000mm × 500mm，长度1000mm以上者可作为消声器用）；保护空调系统，气流组织不受破坏，（有效地减少空调系统地漏风损失）；防止风口产生二次噪音（在风口与风道间装大于等于1000长软管）；断面任意（圆形、矩形、天园地方形、渐缩渐扩形、90度弯头形和椭圆形）；安装简便、灵活（能有效地保证风口安装精度等）；维修更换方便；可以保温、耐拉强度250公斤（用50cm × 50cm试拉力）；耐不同风压：30000pa、10000pa、5000pa等和小于等于10000pa的不同软管；扭曲180度保证通风断面不变，标准高、质量好、价格合理、服务周到等优点。