

厦门阻燃性密目式建筑安全网

产品名称	厦门阻燃性密目式建筑安全网
公司名称	莆田市华强塑料编织厂
价格	22.00/张
规格参数	品牌:延陵三联 类型:阻燃安全网 型号:可根据客户要求订做
公司地址	中国 福建 莆田市 莆田市荔城区拱辰街道陡门村东门头自然村
联系电话	15205901401 13030866099

产品详情

品牌	延陵三联	类型	阻燃安全网
型号	可根据客户要求订做	材质	聚丙烯
承受力	100 (kg)		

【阻燃安全网的国家标准】 材质:hdpe高密度聚乙烯；网目密度: 2600目/100平方厘米；抗冲击力:100kg沙包1.5m高度冲击网体,冲击裂断直线长度 200mm或曲线长度 150mm；阻燃性:续燃 4秒,阴燃 4秒；型号规格:1.8m × 6m。 【建筑安全网的使用规范】 1.高层建筑施工作业必须张挂建筑安全网。 2.当建筑物的高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的建筑安全网，以后每隔4m再设一道固定建筑安全网。 3.在外架、桥式架，上、下对孔处都必须设置建筑安全网。建筑安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网最低点与下方物体表面距离要大于3m。建筑安全网架设所用的支撑，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。 4.建筑安全网在使用前应检查是否有腐蚀及损坏情况。 5.施工中要保证建筑安全网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的建筑安全网，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。 6.因施工需要暂拆除已架设的建筑安全网时，施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复，并经搭设单位检查合格后，方可使用。 7.要经常清理网内的杂物，在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网上的有效措施；网的周围不要有长时间严重的酸碱烟雾。 8.建筑安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用，不符合要求的建筑安全网应及时处理。 9.建筑安全网在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。 10.新网在使用前必须查看产品的铭牌：首先看是平网还是立网,立网和平网必须严格地区分开，立网绝不允许当平网使用。 11.在架设立网时，底边的系绳必须系结牢固。 12.建筑安全网产品必须带有有效的生产厂家的生产许可证；产品的出厂合格证。若是旧网在使用前应做试验，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。