

# VIP背封机设备供应 华绿保 VIP背封机

产品名称	VIP背封机设备供应 华绿保 VIP背封机
公司名称	山东华绿保节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市北海路2998号，潍坊总部基地6号楼1-309
联系电话	13954299001

## 产品详情

STP保温板材的使用寿命和真空的保持相关，依据建筑保温设计寿命要求，真空膜选用超高阻隔复合膜，透氧、透水率极低。芯材选用性能稳定、不释放气体的无机材料。在生产过程中增加了除湿工艺。并添加和同济大合研发具有吸气、吸水功能的活性真空稳定剂，组合保证STP超薄真空保温板的使用寿命。根据检验曲线分析，要保持保温板的导热系数 $w/(m.k)0.008$ 以内，压强应在1mbar以内，公司的超高真空工艺工作压强为0.2mbar，0.2mbar至1mbar作为安全渗透空间。STP真空膜在自然的状态下也有一定的空气和水分渗透进入保温板内。通过理论计算和实际检测得出，每平方米的STP板材每年自然渗透分别为：  
：气体 $0.18cm^3$ ;水分1.8g

绝热材料分为多孔材料，热反射材料和真空材料三类。前者利用材料本身所含的孔隙隔热，VIP背封机设备供应，因为空隙内的空气或惰性气体的导热系数很低，如泡沫材料、纤维材料等;热反射材料具有很高的反射系数，能将热量反射出去，如金、银、镍、铝箔或镀金属的聚酯、聚酰薄膜等。真空绝热材料是利用材料的内部真空达到阻隔对流来隔热。航空航天工业对所用隔热材料的重量和体积要求较为苛刻，往往还要求它兼有隔音、减振、防腐蚀等性能同其它材料相比，VIP以其极低的导热系数，VIP背封机设备加工，在保温技术要求相同时有保温层厚度薄、体积小、重量轻的优点，适用于节能要求较高的产品，有较大技术经济意义。状况国内研发真空绝热板的企业屈指可数，国内的vip真空隔热板质量与国外也有些差距，但是凭借着中国制造的低成本和低碳经济的备受关注，使我们在市场上也有一席之地。芯材区分vip真空绝热板芯材主要有粉体芯材和玻纤芯材，VIP背封机，粉体芯材采取二氧化硅为材料的真空绝热板，导热系数相对较高，主要应用在墙体保温；而玻纤芯材的真空绝热板导热系数较低，主要应用于冰箱、冰柜、冷藏车的节能保温 VIP背封机设备供应-华绿保-VIP背封机由山东华绿保节能环保科技有限公司提供。山东华绿保节能环保科技有限公司（[www.hlb-tech.com](http://www.hlb-tech.com)）是山东潍坊,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华绿保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华绿保更加美好的未来。