

民用纯净水处理设备 纯净水处理设备 圣源水处理

产品名称	民用纯净水处理设备 纯净水处理设备 圣源水处理
公司名称	泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市东开发区
联系电话	15853815688

产品详情

布水器和中心管的安装用pvc胶将中心管与布水器座粘接在一起。将粘接后的中心管插入树脂罐。将布水器支管拧紧在布水器座上。布水器安装完成后，中心管应垂直立于交换罐中央，然后将高于罐口平面以上的pvc管裁去。将树脂罐放在选好的位置。将中心管和下布水器用胶粘接牢固，下布水器朝下将中心管插入软化水设备树脂罐内，中心管的高度连同下布水器的高度应该和罐口平齐。将多余的部分中心管截掉。注意中心管上口应光滑刺。拿出中心管。树脂加入树脂罐内，大型纯净水处理设备，不能加满。留出的空间为树脂的反洗空间，高度为树脂层高的40%-60%左右。上布水器套在中芯管上，或先将上布水器固定在控制阀的底部。注意不管是将上布水器放在什么位置都应该保证不会掉下来导致树脂逸出。将中芯管插入控制阀的底部，注意：中心管必须穿过里面的o形圈，并抹上不溶于水的润滑剂后旋入阀内，以免破坏密封圈。把上布水器固定在多路阀上。

现在是高速发展的时代，一切产品都在不断更新改进，全自动软化水设备就是在不断改进中诞生的新产品，其中山东通利达就是一家专业致力各种水处理设备研发，设计制造，工程安装。技术行业，工艺精湛，品质优良，售后服务完善，受到国内外广大用户好评。其公司产品之一的全自动软化水设备为同类产品的佼佼者。

全自动软化水设备也称为软化水处理装置、全自动软水器、软水机、软化水处理设备、水软化器。软水器设备是由全自动软水控制器树脂罐（一般为玻璃钢树脂罐和不锈钢树脂罐）、强酸型钠离子阳树脂、盐箱组成整机。基本结构有进口控制阀，抗腐蚀罐体，均匀布水系统，进口高性能树脂。

应用于各种工业与民用软化水设备，如锅炉供水、供热空调系统补充水、纺织印染、造纸、洗衣、洗浴、食品加工、优质生活用水等领域，处理流量从每小时0.5~2000吨每小时不等。

与传统软化水设备的区别：

- 1、自动控制、连续产水、操作简便，安全可靠。
- 2、适应性强，对高度硬水 30mmol/L，一次可软化至残余硬度 0.03mmol/L。
- 3、再生时间短，树脂用量少，盐耗低，水质稳定、运行费用低。
- 4、设备重量轻，结构紧凑，设计合理，占地面积小。不需备用设备，不需另设盐池、盐泵和压力溶盐器，投资省。
- 5、整机出厂，安装简便，纯净水处理设备，只需接通进出水管和电源，纯净水处理设备价格，即可开机产水。
- 6、节能效果显著，与同类产品相比节省投资50%，民用纯净水处理设备，节能30%，节省清洗用水60%，并减少环境污染。

民用纯净水处理设备-纯净水处理设备-圣源水处理(查看)由泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司提供。“软化水设备，钠离子交换器，纯净水设备，反渗透，多介质过滤器”就选泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司（www.sdsyscl.com），公司位于：泰安市东开发区，多年来，圣源水处理坚持为客户提供好的服务，联系人：项经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。圣源水处理期待成为您的长期合作伙伴！