

工业用反渗透纯净水设备 反渗透纯净水设备 圣源水处理

产品名称	工业用反渗透纯净水设备 反渗透纯净水设备 圣源水处理
公司名称	泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市东开发区
联系电话	15853815688

产品详情

全自动软化水设备一般都装有取样口，我们找一玻璃试杯，在取样口接一杯水，然后倒掉（一定要倒掉，目的是彻底清洗杯子），第二次在取样口用试杯接一20毫升水样，放上两滴我们公司自己配制的软水试剂，如果水呈现蓝色，说明水符合国家标准，反之如果出现别的任何一种颜色，都说明水是不合格的。凡是采购我们的软化水设备的用户，都享受赠送50毫升试剂的优惠。

我公司生产的全自动软化水设备特点

- 1、自动控制，连续产水，操作简便，安全可靠。
- 2、适应性强，对高硬度水 20mmol/L，一次可软化至残余硬度 0.03mmol/L。
- 3、再生时间短，树脂用量少，盐耗低，水质稳定，运行费用低。
- 4、设备重量轻，结构紧凑，设计合理，占地面积小。不需备用设备，不需另设盐池，盐泵和压力溶盐器，投资省。
- 5、整机出厂，反渗透纯净水设备，安装简便，只需接通进出水管和电源，即可开机产水。
- 6、节能效果显著，与同类产品相比节省投资50%，节能30%，节能清洗用水60%，并减少环境污染。

只有正确合理的使用全自动软化水设备，才能使树脂的变质速度减慢和减少，有效提高全自动软化水设备的使用寿命。

软化水设备是可以降低原水硬度的设备，工业用反渗透纯净水设备，在我们生活中主要用于对生活用水进行净化，使水质达到我们可以正常饮用的标准。好的生活品质需要我们用心去呵护的，软化水设备也是一样。在停用时，每月应至少对软水器进行一次冲洗，今天来说说如何做好软化水设备的日常维护。

软化水设备的日常维护要做好，运行的保养尤其是停运之后的维护是核心。针对软化水设备的运行中的保养做好几方面：

(1) 保证输入的电压电流稳定，防止电控装置烧损。电控装置外部应安装密封罩，防止受潮和水浸。

(2) 定期向盐箱内加固体颗粒(严禁加精盐或加碘盐)，必须保证盐箱内溶液处于过饱和状态。加盐时要注意不要将固体颗粒盐撒入到盐井内，防止在盐阀上结生盐桥，堵塞吸盐管路。由于固体颗粒盐中含有一定量的杂质，大量的杂质会沉积在盐箱底部，堵塞盐阀，所以要定期清理盐箱底部的杂质。清洗时可打开盐箱底部的排污阀，用清水冲洗直至无杂质流出为止，盐箱的清洗周期应根据固体颗粒盐的杂质含量来确定。

(3) 定期检查射流器及吸盐管路的气密性，防止漏气而影响再生效果。

(4) 每年要将软水器拆卸一次，清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质，并检查树脂的损耗量和交换能力，更换老化严重的树脂，对于铁的树脂可用盐酸溶液进行复苏。

应用于各种工业与民用软化水设备，如锅炉供水、供热空调系统补充水、纺织印染、造纸、洗衣、洗浴、食品加工、优质生活用水等各领域，反渗透纯净水设备哪家好，处理流量从每小时0.5~2000吨每小时不等。

与传统软化水设备的区别：

- 1、自动控制、连续产水、操作简便，安全可靠。
- 2、适应性强，对高度硬水 30mmol/L，一次可软化至残余硬度 0.03mmol/L。
- 3、再生时间短，树脂用量少，盐耗低，水质稳定、运行费用低。
- 4、设备重量轻，结构紧凑，设计合理，占地面积小。不需备用设备，不需另设盐池、盐泵和压力溶盐器，投资省。
- 5、整机出厂，安装简便，反渗透纯净水设备，只需接通进出水管和电源，即可开机产水。
- 6、节能效果显著，与同类产品相比节省投资50%，节能30%，节省清洗用水60%，并减少环境污染。

工业用反渗透纯净水设备-反渗透纯净水设备-圣源水处理由泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司提供。泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司 (www.sdsyscl.com) 实力雄厚, 信誉可靠, 在山东泰安的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领圣源水处理和您携手步入辉煌, 共创美好未来!