

100升塑料桶尺寸 肥城100升塑料桶 新佳塑业

产品名称	100升塑料桶尺寸 肥城100升塑料桶 新佳塑业
公司名称	山东新佳塑业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州庆云县经济开发区
联系电话	18005342188 18005342188

产品详情

众所周知，100升塑料桶耐酸碱，100L化工桶是用来化工、日化、食品等产品。它的应用极为广泛，100升塑料桶规格，但是该怎么辨别它的质量是否合格呢？下面就给大家介绍一下。

- 一、常温跌落实验：100L化工桶盛公称容量的水，从0.8米高度跌落不破裂。
- 二、常温堆码实验：100L化工桶盛公称容量的水，堆码2只高，四面无依托，48小时后不漏液。
- 三、气密试验：压力100KPa恒压30分钟100L化工桶无渗漏。
- 四、液密试验：压力100KPa恒压30分钟200L化工桶无渗漏。
- 五、黑点杂质：每100平方厘米表面中 5个，且长度在0.5cm。

以上分别从跌落，堆码，100升塑料桶尺寸，气密，液密，黑点杂质各方面来介绍100L化工桶的检测，大家在选择的时候也可以依据。只有选择了合格的产品，才能保证日后的使用效率

设计优势 与其他模具工艺相比，滚塑工艺为我们提供了更多的设计空间。在正确的设计理念之下，我们可以将几部分零件组合成一个完整的模具，这种做法大大降低了高昂的装配成本。滚塑制作程序还包括一系列的固有设计思维方式，诸如如何调和侧壁厚度，如何强化外部设置。如果还需要添加一些附属设计的话，那么我们还可以将加强肋线这一环节添加到设计之中。

塑料桶不只在工业上有着广泛应用，在生活中也深受消费者的喜爱，用它来盛放物品，既方便，又放心，用该桶盛放物品时，要想使物品不出现泄漏现象，我们在装桶时还需要注意以下几点：

- 1.在即将对塑料桶灌装时，请先检查桶盖和桶身是否是配套产品，桶盖与桶身不配套融通易造成液体从

口部渗漏。

2.灌装液体的桶在搬运过程中不要直接在地面上拖拉，以免底部磨损及碰伤，正确的方法是两人双手抬起或用叉车木托盘装运。

3.灌装时，液体温度不能高于70℃，存储时应避光，肥城100升塑料桶，温度应在40℃以下，装货运输时温度不宜超度25℃。

4.严禁塑料桶在灌装完高温液体后立即装车运输。

5.贮存时，应放在洁净干燥的地方，防止污染物从桶口入内，影响液体质量，同时应尽量避免在阳光下直接曝晒。

100升塑料桶尺寸-肥城100升塑料桶-新佳塑业由山东新佳塑业有限公司提供。100升塑料桶尺寸-肥城100升塑料桶-新佳塑业是山东新佳塑业有限公司（www.qydxsl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张秀强。同时本公司（www.xinjiasy.com）还是从事1000升塑料桶，河北IBC吨桶，山东吨桶的厂家，欢迎来电咨询。