

泥浆分离器，泥浆净化器，泥浆旋流器

产品名称	泥浆分离器，泥浆净化器，泥浆旋流器
公司名称	上虞市道墟镇求精机械厂
价格	.00/个
规格参数	样式:立式 自动化程度:电动 适用对象:污泥
公司地址	中国 浙江 绍兴市 道墟镇肖金村铭盛涂料厂内
联系电话	086 0575 82580555 13587390308

产品详情

样式	立式	自动化程度	电动
适用对象	污泥	滤料类型	其他
品牌	求精	型号	多样
性能	其他	适用范围	其他
外形尺寸	1600*1500*2300 (m)	设备重量	720 (Kg)

泥浆分离器也叫泥浆净化机，该型号每小时泥浆处理量100立方米---200立方米，广泛适用于杭州湾跨海大桥、宁波绕城高速东段，嘉绍跨海大桥，桩基等工程用钻机。属桩基工程用产品。特点:大容量旋流器与小型振动筛有机组合在一台净化机上同时实现除砂除泥和泥浆回收在种功能.设备安装:1、主机座落在泥浆池（一般为第一个沉淀池）边上，使回浆溜槽伸入池中，便于接受回收泥浆。2、配套潜污泵要悬吊安装在同一泥浆池中，泵要始终全部没于液面以下，便于充分冷却。3、旋流器溢流管出口端要伸入上述同一泥浆池中，便于补充和保持池内液面。操作注意事项：开机前必须作好以下准备工作：检查是否已向激振轴承座接头式压注油杯注油。检查振筛筛面及回收泥浆溜槽上面堆积物是否清除干净。振筛排砂端下方积砂是否清除干净。潜污泵接线时其旋转方向要符合该泵说明书和泵上标志方向。各部联接螺栓松动的是否拧紧。三角皮带轮和飞轮防护罩是还牢固。分离固相粒度范围0.02----8mm。配带动力：潜污泵电机22千瓦；振动筛电机3千瓦。外形尺寸（长*宽*高）1600*1500*2300。主机重量720kg.潜污泵重量280kg.