

厂家直销，数控车床CAK6150B（广数系统，整体床身，手动三挡，通孔80）

产品名称	厂家直销，数控车床CAK6150B（广数系统，整体床身，手动三挡，通孔80）
公司名称	山东丽驰数控科技有限公司
价格	7.00/个
规格参数	最大回转直径:500 床身导轨宽度:400 主轴通孔:80
公司地址	滕州市大同北路长途汽车站向北1800米
联系电话	18266019128

产品详情

CAK6150B系列数控卧式车床具有精度高、功率大、刚性高、等特点，其主要部件和结构均经过优化设计，是加工轴、盘、套、特形面及螺杆类工件的首选设备。

GSK980TC3数控系统和全数字交流伺服系统，X、Z轴均采用半闭环控制，滚珠丝杠副采用C3级精密滚珠丝杠，电气元器件均采用进口或国产知名品牌，符合CE或国内3C认证。

机床配置国内知名品牌立式四工位数控刀架，可选配六工位或八工位卧式电动刀架，刀架具有定位精度高，强度高，抗震性能好等特点。

机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验，每台机床均采用激光干涉仪检测X，Z轴定位精度和重复定位精度，保证机床的精度稳定和可靠。

主要技术参数
床身上更大回转直径

SPECIFICATIONS
Swing over bed

Units
mm

CK6150
500

横滑板上更大回转直径	Swing over cross slide	mm	260
更大工件长度	Distance between centers	mm	750/1000/1500/2000
主轴孔径范围	Spindle bore	mm	52(Optional 80)
主轴孔径锥度	Spindle bore taper	-	MT6
主轴鼻端型号	Spindle nose type	-	C6
主轴转速级数	Spindle speed steps	-	Manual 2 steps
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	L:100-500 H:500-1800 (Optional 100-1800 stepless)
刀架类型	Turret/tool post	-	Electric 4 positions
刀具尺寸	Tool size	mm	25 x 25
X轴行程	X axis travel	mm	280
Z轴行程	Z axis travel	mm	750/1000/1500/2000
X轴快速进给速度	X axis rapid traverse	mm/min	6000
Z轴快速进给速度	Z axis rapid traverse	mm/min	8000
尾座套筒直径	Tailstock quill diameter	mm	65
尾座套筒锥度	Tailstock quill taper	-	MT5
尾座套筒行程	Tailstock quill travel	mm	130
主轴电机	Main spindle motor	kw	5.5
冷却泵电机	Coolant pump motor	kw	0.09
机床重量	Weight for 750	kg	1800
Machine weight	Weight for 1000	kg	1900
	Weight for 1500	kg	2000
	Weight for 2000	kg	2100
外形尺寸	Dimension for 750	mm	2200x1700x1700
Overall dimension	Dimension for 1000	mm	2500x1700x1700
	Dimension for 1500	mm	3000x1700x1700
	Dimension for 2000	mm	3500x1700x1700