

工频耐压仪 数字式电压测量仪表

产品名称	工频耐压仪 数字式电压测量仪表
公司名称	上海伊缇尔电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:数字式电压测量仪表 品牌:ETIL 型号:PFT
公司地址	上海市金山工业区合兴村2001号2幢
联系电话	021-66050035 13916243313

产品详情

类型	数字式电压测量仪表	品牌	ETIL
型号	PFT	测量范围	30,000 (V)
输入电压	220 (V)	输出电压	30,000 (V)
环境温度	35 ()	重量	15 (g)
外形尺寸	1700*650*800 (mm)	电压测量误差	5%

工频耐压试验仪是检验电机、电线电缆、家用电器、低压电器等产品交流耐压性能及绝缘材料测试介电强度的专用设备。

仪器各项指标完全符合国家标准gb/t 755-2008、gb149-85、gb14711-93、gb4706.1、gb9706.1等国家标准中相关条款对低压电器、电机行业工频耐压试验的要求试验要求。

本系列工频耐压仪的泄漏电流采用设定拨盘，可任意设定，灵活性强，试验电压与泄漏电流采用数显表显示，使用方便直观。仪器设有“报警”装置，（当试品发生击穿或泄漏电流超过设定值时，会有声光报警，并自动切断高压，此时的泄漏电流显示击穿或超漏的电流值）。

技术指标：

测试电压	ac 0-30kv(连续可调)
漏电流范围	1-500ma
时间控制	1 - 9999秒 任意设定
控制方式	自动或手动
变压器容量	500va - 100 kva
显示方式	全数显
测试判别	合格/不合格 不合格声光报警

冲击间隔时间	30 - 9999 秒
冲击次数	1 - 9999 次
更多特殊技术要求，可来电咨询。联系电话：021-66050035-技术部 或：13916035671 徐工	