

冲击电压测试仪(通讯设备行业)

产品名称	冲击电压测试仪(通讯设备行业)
公司名称	上海伊缇尔电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:数字式电压测量仪表 品牌:ETIL 型号:GC-107
公司地址	上海市金山工业区合兴村2001号2幢
联系电话	021-66050035 13916243313

产品详情

类型	数字式电压测量仪表	品牌	ETIL
型号	GC-107	测量范围	6000 (V)

gc-107冲击电压试验仪

产品介绍：符合iec60950、iec60065、gb 18802.21-2002、gb 4943-201、iec 61000-4-5、gb/t 17626.5-1999、yd/t 1429-2006标准，用于检测器件的爬电距离及抗电强度试验。适用于大部分电子通讯设备。

仪器特点：仪器使用方便、操作简单、重复性好、不用调节球距。主要部件放电开关使用寿命达30万次以上。配有数显峰值电压表，精度高，可显示试品是否击穿。在量程范围内电压可以任意调节。

典型用户：莱茵技术监护（深圳）有限公司、通标（gsg）标准技术服务有限公司上海分公司、上海天详质量技术服务有限公司（intertek）、深圳普顺科技有限公司、东莞市石碣雷迅电子厂、北京铁道信号产业部、广州惠晟检测技术服务有限公司等。

技术指标：

开路电压	
波前时间	10 μ s \pm 30 % (标准规定)
波后时间	700 μ s \pm 20 % (标准规定)
短路电流	
波前时间	5 μ s \pm 30 % (标准规定)
波后时间	300 μ s \pm 20 % (标准规定)
极性	正、负(标准规定)
仪器内阻	25 、 40
峰值电压	1000v – 6000v \pm 5%

	1000v – 10,000v ± 5%
冲击间隔时间	30- 9999 秒
冲击次数	1- 9999 次
其它	配有波形检测口，可外接数字存储示波器检测波形。
售后服务	仪器（如属质量问题）免费保修一年，终身维修。
仪器验收	仪器可提供第三方国家授权单位的检测报告。